

废气处理东莞大川设备废气排放标准

产品名称	废气处理东莞大川设备废气排放标准
公司名称	东莞市大川电子设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:大川冰水机 型号:HT1693
公司地址	东莞市黄江镇鸡啼岗宝灵一街6号
联系电话	15818480048

产品详情

酸雨从哪来,工业废气处理不达标会产生什么气象现象

东莞市大川电子设备带领小伙伴们来了解下从小学就听说过的(酸雨)现象,并比较科学的认知下酸雨的定义,

下酸雨：有时候，从天空落下的雨水中含有硫酸。这种酸雨是大气中的污染物二氧化硫经过氧化形成硫酸，随自然界的降水下落形成的。硫酸雨能使大片森林和农作物毁坏，能使纸品、纺织品、皮革制品等腐蚀破碎，能使金属的防锈涂料变质而降低保护作用，还会腐蚀、污染建筑物。

增高大气温度：在大工业城市上空，由于有大量废热排放到空中，因此，近地面空气的温度比四周郊区要高一些。这种现象在气象学中称做'热岛效应'。

工业废气处理

工业废气处理指的是专门针对工业场所如工厂、车间产生的废气在对外排放前进行预处理，以达到国家废气对外排放的标准的工作。

工业废气处理的特点:废气处理设备功率较大、风量较大、效果较好。工业废气处理要区别民用场所空气净化。工业废气处理要能有效去除工厂车间产生的苯、甲苯、二甲苯，醋酸乙酯，丙酮丁酮，乙醇，丙烯酸，甲醛等有机废气，硫化氢，二氧化硫，氨等酸碱废气处理。

上述内容仅供参考,详情请致电我们了解,工业废气处理设备安装需了解企业废气排放的浓度、气体性质等来选择塔体、风管的材质,选用多大风量的风机,配件使用防腐循环水泵等。经过合理规划,达到废气排放标准,安装让客户满意的废气处理设备.

工业废气处理的几种处理方法及它们的优缺点

大川电子设备有限公司位于东莞市黄江镇。公司注册资金伍佰万元，公司的经营业务范围涵盖整个环保领域，涉及废水治理工程、废气治理工程、噪声治理工程项目以及相关环保产品的开发。

今天我们来讲解一下工业废气处理的几种处理方法及它们的优缺点,方便各企业针对自己的情况选取最适合的处理方式

工业废气处理的原理有活性炭吸附法、催化燃烧法、催化氧化法、酸碱中和法、等离子法等多种原理。

废气处理塔采用五重废气吸附过滤净化系统，工业废气处理设计周密、层层净化过滤废气，效果较好。

1、废气处理方法之一 掩蔽法

原理：采用更强烈的芳香气味与臭气掺和，以掩蔽臭气，使之能被人接收。

适用范围：适用于需立即地、暂时地消除低浓度恶臭气体影响的场合，恶臭强度2.5左右，无组织排放源。

优点：可尽快消除恶臭影响，灵活性大，费用低。缺点：恶臭成分并没有被去除。

2、废气处理方法之二 稀释扩散法

原理：将有臭味地气体通过烟囱排至大气，或用无臭空气稀释，降低恶臭物质浓度以减少臭味。

适用范围：适用于处理中、低浓度的有组织排放的恶臭气体。

优点：费用低、设备简单。缺点：易受气象条件限制，恶臭物质依然存在。

上述内容仅供参考,详情请致电我们了解,工业废气处理设备安装需了解企业废气排放的浓度、气体性质等来选择塔体、风管的材质，选用多大风量的风机，配件使用防腐循环水泵等。经过合理规划,达到废气排放标准,安装让客户满意的废气处理设备.

大川油烟净化工程技术方案-污染物性质与处理方法

现分享我司关于**电子科技的油烟净化工程方案,希望对同行业的朋友有所参考,具体其它废气设备处理方案依实际情况而定

污染物性质与处理方法

1 污染源分析：

食油分为植物油和动物油，植物油有豆制品油、