

ST2000钢丝绳输送带重量

产品名称	ST2000钢丝绳输送带重量
公司名称	青岛隆源通达橡胶有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:隆源通达 型号:ST2000
公司地址	青岛即墨区通济办事处大同村大同街
联系电话	0532-89064322 13153255008

产品详情

青岛隆源通达橡胶钢丝绳输送带详细说明：

产品特征： 1、采用从加拿大引进的具有九十年代世界先进水平的设备生产，全线采用微机控制，自动化程度高，产品质量稳定。 2、以钢丝绳作骨架，具有抗张强度高、伸长率小、成槽性好、耐屈挠、抗冲击等特点。3.使用中伸长小。所需拉紧行程短。 4.钢丝绳张力均匀：生产设备先进，钢丝绳间距均匀，张力一致运行平稳，不易跑偏。5.钢丝绳与橡胶粘着性能好：采用镀锌全开放式结构钢丝绳子与橡胶有良好的粘着性和渗透透性，透气性实验指标达到国际先进水平。带体整体性好，钢丝绳不拔脱，耐冲击，使用寿命长。

钢丝绳输送带产品品种： 1.按结构分：普通型和抗冲击、抗撕裂型。
2.按用途分：除普通型外，还有耐磨、耐热、耐寒、耐酸碱、阻燃、防撕裂、难燃、耐臭氧等类型。

钢丝绳输送带产品用途： 钢丝绳输送带适合长距离、高速度、大负荷的物料运输，被广泛应用于冶金、煤矿、港口等重工行业。

钢丝绳输送带技术要求： 普通型执行gb/t9770-2001标准，耐寒型执行q/fxs05-2002标准，耐臭氧型执行q/fxs06-2002标准，难燃型执行g2539-93标准，耐酸碱型执行q/fxs02-2002，耐热型执行q/fxs08-2001，防撕裂型执行hg/t3646-1999标准，阻燃型执行mt668-1997标准。

钢丝绳输送带产品结构： 钢丝绳输送带是以纵向定间距、等张力排列的镀锌钢丝绳为骨架材料，外覆不同性能的芯胶、覆盖胶经成型、硫化而成。按结构分，有普通型和设有横向增强层的防撕裂型;按用途分，除普通型外，还有一般难燃、耐寒、耐臭氧、耐热等类型。具有抗张强度高、极低伸长、成槽性好、耐屈挠、抗冲击等特点，适用于高强度、长距离、大负荷的物料运输，也适用于高强度、高速短距离输送物料，广泛应用于冶金、煤矿、港口等重工行业。