山东重联枣庄设备搬运设备搬运搬迁

产品名称	山东重联枣庄设备搬运设备搬运搬迁
公司名称	山东重联起重安装工程有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:山东重联起重安装 型号:HU1956
公司地址	济南市历城区春秀路鲍德炉料厂院内山东重联起 重
联系电话	18605312131 18605312131

产品详情

起重吊装作业的安全措施

关于高空作业以及起重吊装作业的安全措施,现介绍如下。

高空作业人员在高空作业,如意外从高空跌落,可能造成人身伤害。高空作业不可避免,安全技术措施 应主要从防护着手,包括:职工的身体状况(不允许带病作业、疲劳作业,酒后高空作业)和根据具体情况制定的防护措施(佩戴安全带、设置安全网、防护栏等)。

选用千斤顶的常识

千斤顶是重型物流行业的常用起重工具,此物虽小但名不虚传,一经使用便有"四两拨千斤"之效。即使在今天的机械化起重技术条件下,千斤顶仍然是设备吊装专家锺爱的"宝贝疙瘩"——起重吊装施工的"马前卒"。选用千斤顶,必须了解和掌握以下要领:

一般使用螺旋千斤顶(额定起重量5T~50T,常用型号10T、15T、30T);齿条千斤顶(额定起重量40T之内),常用型号为10T、15和20T的爪式齿条千斤顶;更有手动式、电动式与爪式的液压千斤顶(额定起重量8T~200T,常用型号32T、50T、100T)等。上述千斤顶因驱动方式的差异,其效能各有千秋:

螺旋千斤顶起重能力较强,有自锁功能和一定的抗超载能力,垂直或水平使用两便,性能稳定,安全可靠;但其缺点是自重较重,其中的"无爪式"只能顶部顶升,而其顶部高达30cm,使用场合受到较大限制。

齿条千斤顶体积小,重量轻,可长时间负重,亦可垂直或水平使用,效率较高,适用范围较广; 但其缺点是操作要求颇高,操作的规范和熟练与否,直接影响设备起重吊装施工安全。

工程机械定义

概括地说,凡土石方施工工程、路面建设与养护、活动式起重装卸功课和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必须的机械装备,称为工程机械。各国对该行业规定产品范围大致相同,中国工程机械与其他各国比较还增加了铁路线路工程机械、叉车与产业搬运车辆、装修机械、电梯、风动工具等行业

工程机械是中国装备产业的重要组成部门。在中国部门产品也称为建设机械,而在机械系统根据国务院组建该行业批文时统称为工程机械,一直延续到现在。 在世界各国,对这个行业的称谓基本雷同,其中美国和英国称为建筑机械与设备,德国称为建筑机械与装置,俄罗斯称为建筑与筑路机械,日本称为建设机械。它主要用于国防建设工程、交通运输建设,能源产业建设和出产、矿山等原材料产业建设和出产、农林水利建设、产业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。