

熔模精密铸造水性蜡模脱模剂

产品名称	熔模精密铸造水性蜡模脱模剂
公司名称	淄博库仑铸造材料有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:鹰牌 型号:S79
公司地址	山东淄博市
联系电话	0533-2080738 15552666304

产品详情

鹰牌水性蜡模脱模剂

GS-CHEM®S79

产品特点

- 1、GS-CHEM® S79是熔模精密铸造专用的优质高效的水性蜡模脱模剂。
- 2、GS-CHEM® S79具有优异的热稳定性、无味无毒无腐蚀、脱模隔离性能优异、无残留等特点。
- 3、GS-CHEM® S79能有效防止蜡模与模具的粘连，改善蜡模表面光洁度，提高生产效率。并对模具有良好的防锈保护作用。
- 4、GS-CHEM® S79为水性脱模剂，蜡模清洗简单方便，提升了蜡模清洗剂的使用寿命节约了水冲洗的用量。
- 5、GS-CHEM® S79对工人身体健康无任何不利影响。
- 6、GS-CHEM® S79通过欧盟RoHS指令检测，是绿色环保的科技产品。

产品指标

--	--	--	--

化学成分	有效含量	PH值	比重
高分子合成液体	》 79%	7.0	1.0

产品使用

GS-CHEM® S79适用于熔模精密铸造蜡模脱模，包括熔模精密铸造中温蜡等均有优异的脱模效果，GS-CHEM® S79可以和任何蜡模清洗剂配合使用，并且降低了对蜡模清洗剂技术指标和清洗工艺的要求，延长了蜡模清洗剂的使用寿命，减少了清水冲洗的使用率。

1、使用前认真清理模具。

2、采用喷涂或者涂刷的方法将GS-CHEM® S79均匀喷入或涂抹在模具腔内，即可进行射蜡工序的操作，压缩空气吹干使用效果更好。

成本核算

GS-CHEM® S79产品，用量少效率高，脱模次数多，减少了操作工序，综合成本显著降低，经济效益和社会效益都体现了企业的竞争力和社会责任感。

产品包装

25KG/包装。取用后保持包装密封。免费样板测试包装500克并配套专业雾化器。

产品保质期

产品必须在密闭容器内储存，应防止受到冰冻、高温和阳光直晒，储存期限至少为一年

产品运输

GS-CHEM® S79为非易燃品，根据国家相关规定，GS-CHEM® S79按照非危险品包装运输。