

供应华沃阀门密闭测试台厂家批发价

产品名称	供应华沃阀门密闭测试台厂家批发价
公司名称	河北赛尔沃环保机械制造股份有限公司
价格	988.00/台
规格参数	品牌:保定华沃 型号:SYTW-400 测试范围:50-400毫米
公司地址	保定新市区康庄路406号
联系电话	0312-2200370

产品详情

华沃阀门密闭测试台参照国际同类产品的基础上和国内行业内的真正需求设计、制造而成。适用于直通和焊接式各种阀门的检修，为阀门的出厂检验进行测试，避免了不合格的阀门流向市场，保护了消费者的权益和使用成本，对有问题的阀门进行修复后的测试。避免了没有修复好后安装完成不能使用。

特点：操作简单，安全可靠，测试灵敏。

二、主要技术参数

被测阀门公称通径DN：50-400毫米（法兰联结阀）

50-100毫米（焊接阀）

测试压力PN：不大于32MPa

额定电压：交流380V

额定功率：8.5KW

控制线路电压：交流220V

液压用油：N46号液压油（液压油自备）

油路系统压力：不大于25MPa

油温最高不超过60 ，最低不低于2

试验介质：水（允许加防锈剂）、煤油或粘度不大于水的其他介质；

试验温度（环境温度）：2 ~ 40

夹持长度：850mm

夹持长度：50mm

横向间距：670mm

夹持力：50(T)

起重重量：300kg

外形尺寸：305 × 135 × 220 (cm)

阀门密闭测试台使用注意事项

1、定期更换液压油

液压油需要定期检查和更换；液压油的情况应经常加以注意和检查。更换液压油的期限一般一年更换一次；当由于进水、高温、高湿、灰尘多时，应缩短换油周期。

方法：打开放油堵放油,然后打开油箱上盖,对注油过滤网（120目）、入口过滤器进行清洗。对油箱底清理。

2、经常清洗过滤器（定期）。

3、注意油位，保持油位。

4、在油泵起动和停止时，应把压力调整开关调到最小。

5、当系统需维护时，必须停机维护。首次开机时，所有人员应不面对高压水管。

6、外露油管、水管不允许承受外来冲击。

7、首次联接电源，应打开电器箱盖，调整好电机转向（从电机风扇端看，电机轴顺时针旋转为正确转向）。

8、关停电源时应把液压系统压力调到最低。

9、电源为三相四线制，即四根电源线中三根接火线，相电压380V。

另一根必须接零线（而不是接地线），三根火线相对零线电压220V。

10、定期清理水路单向阀，单向阀有杂物时会影响测试精度。

11、仪表使用注意事项：

(1)、仪表使用前务必先将表壳上部密封胶塞剪开，使仪表内腔与大气相通。

(2)、仪表使用范围，应在量程上限的1/3-2/3之间。

(3)、仪表应该经常进行检定，(至少每3个月一次)。

(4)、低温时节，设备长时间不用务必将低压水泵泵头放水塞取下(再次使用前装上)，以保证泵头内没有残留液体，防止低温结冰冻裂泵头。更好的保证阀门测试台的使用。

适用于较小规格的闸阀、截止阀、球阀、调节阀、止回阀等直通式法兰联接的密封和阀体的强度性能测试，选配专用密封盘可用于焊接式阀门和螺纹联接阀门的性能测试