

# 英国易高355涂层测厚仪elcometer355

产品名称	英国易高355涂层测厚仪elcometer355
公司名称	上海泛芯实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:英国易高 型号:elcometer355
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢4450室
联系电话	021-33561532 13611897719

## 产品详情

Elcometer355涂层测厚仪分为标准型和高级型，超大内存可分批存储多达10000个读数，按照要求，数据可传输至电脑、数据记录仪或打印机。

有多种探头模块供应，仅需选择最适合的。所有探头模块都提供校准片。精确度为  $\pm 1\%$  或  $1\mu\text{m}$ ，取更大者 坚固的铝壳能适应最艰苦的环境 供应ElcoMaster™2.0 软件

平均数、标准偏差、读数数量和最高最低值 RS232 输出 日期和时间戳

每台仪器供应时不包含探头，以便正确选择相应用途的探头。Elcometer355 涂层测厚仪技术规格

Elcometer355 铁基和非铁基探头 独特的各种探头模块能使 Elcometer355

涂层测厚仪全面、灵活地适应所所有的测量用途。

根据要求，探头模块可自由互换，在铁(F)和非铁(N)金属基体上都可以。

在各种涂层和基体上，大多数探头模块的读数精确度可以达到  $\pm 1\%$ 。远端探头从 410mm (16 ") 延伸至 1100mm (43 ")。Elcometer355 涂层测厚仪附件 部件编号 产品描述 A355----S

Elcomete355 标准型涂层测厚仪 A355----T Elcometer355 高级型涂层测厚仪 操作温度  $0^{\circ}\text{C}$

至  $50^{\circ}\text{C}$  ( $32^{\circ}\text{F}$  至  $120^{\circ}\text{F}$ ) 存放温度  $-10^{\circ}\text{C}$  至  $60^{\circ}\text{C}$  ( $14^{\circ}\text{F}$  至  $140^{\circ}\text{F}$ ) 尺寸 175 x 83 x

42mm (6.9 x 3.3 x 1.6 ") 重量 650g (1.43lb) 读取速度 每分钟40个读数 数据输出

RS232C 串行或并行输出，通过D25插头 (凹) 记忆

S标准型：在预先设置的25个批组内可存储5000个读数

高级型：在最多200个批次内可存储10000个读数 (分别校准) 电池类型 3 x 1.5V AA

电池 (碱性) 或 3 x 1.5V 镍氢充电电池 电池寿命

最少：碱性电池是40个小时，充电电池是20个小时 证书类型 试验证书：为多种校准设备出具的

证书，带示值。检验证书里陈述的是：仪器已经按照我们的流程进行过测试 包装清单

Elcometer355 高级或标准仪器，皮包，3 x AA 电池，软件，电脑线和操作手册