

# 尼龙粘不锈钢胶水，PVC粘接不锈钢胶水

产品名称	尼龙粘不锈钢胶水，PVC粘接不锈钢胶水
公司名称	东莞市景固胶粘制品有限公司
价格	15.00/支
规格参数	品牌:景固 型号:660 定位时间:8-10秒
公司地址	东莞市长安镇霄边工业区
联系电话	0769-81885090 13416661251

## 产品详情

尼龙粘不锈钢胶水，PVC粘接不锈钢胶水，小面积金属粘接强力胶，快固型金属粘接胶水，景固660专业粘金属胶水，定位固化快金属胶水

景固

KINGKOU 粘金属胶水（小面积）

K-660

### 一、产品概述

#### 景固KINGKOU

K-660金属专用粘合剂主要用于粘接表面为堕性的各种难粘材质以及不同材质之间的小面积互粘，具有可室温固化、操作方便、粘接强度高、快速定位，对各种难粘材质具有极高的附着力等优良物理性能！

固化后的胶层具有优异的耐水、耐热、耐酸、耐碱、耐腐蚀性、耐油和无白化等化学特性。本产品环保无毒，符合出口标准。

### 二、粘接范围

各种软硬质塑料与金属粘接的小面积粘接，特殊惰性材料如PE，PP则需要用处理剂先进行处理，再涂胶水进行粘接，如PC，ABS，PVC，PS,尼龙，亚克力，橡胶，金属（铝，铁，不锈钢，镀锌金属），不处理，直接粘，简单易操作，强度极高。

### 三、性能指标

有效物质： 95%                    剪切强度cm2: 20Mpa

外观：透明                    粘  
度：800 ~ 1200Cps

粘接定位时间：15s                完全固化时间：24h

工作温度范围：-38-85            环保标准：ROHS

#### 四、使用说明

清洁粘接部位，用K-660金属专用粘合剂对需要粘接的材料进行粘接，要施胶均匀不留盲点。（本品为快干胶30秒左右定位，15分钟达到90%粘接效果）

2：胶水达到完全固化需24小时，测试最佳粘接效果务必于粘接后24小时进行。

注：操作尽量在通风环境下进行，减少胶水用量，避免出现溢胶，可防止白化现象的出现。

#### 五、包装规格

20ml/支，1000ML/支

#### 六、储存与有效期

远离火源，远离儿童！

常温有效期为6~8个月（有条件冷藏可延长有效期至12个月）