

PP粘PVC胶水，PVC和PP怎么粘

产品名称	PP粘PVC胶水，PVC和PP怎么粘
公司名称	东莞市景固胶粘制品有限公司
价格	18.00/套
规格参数	品牌:景固 型号:620 环保认证:sgs
公司地址	东莞市长安镇霄边工业区
联系电话	0769-81885090 13416661251

产品详情

PP粘PVC胶水，PVC和PP怎么粘，瞬干低白化PP胶水，粘PP塑料低白化胶水，PP管粘PVC管胶水，PP板粘接PVC板材胶水

PP粘PVC胶水（小面积）

【k-620性能及参数】

粘度（mpa.s）800 温度范围（ ） - 40 ~ + 90

抗拉强度（kg/cm²）20 剪切强度（Mpa）24

固化速度（s）5-8 填充间隙(mm) 0.02 ~ 0.05

附注:

以上性能数据是在温度25、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能

保证是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户于使用时，以测试数据为准。

【k-620使用方法】

k-620 PP塑料专用瞬间胶水使用干绵布或砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等除去，再以处理剂或清洗剂擦拭，以清洁接着表面。

k-620 PP塑料专用瞬间胶水拧开前盖，即可使用，瓶口如有胶水先用绵布将胶水擦拭干净，再可套上针头或PP滴管后使用，得以控制胶水流量，保证粘接的效果。

使用k-620 PP塑料专用瞬间胶，先用k-650
是PP塑料表面处理剂在PP表面进行处理，也就是在两个粘接面涂上650 PP处理剂，等650
PP处理剂干了，约5-8秒，马上在被接着面滴一小滴620 PP胶水，即刻进行粘接并用力压紧使两个粘接面
完全吻合，并保持至硬化为止，硬化时间10-15秒不等。PP专用胶水约30分钟即可达到实用强度，24小时
后可得到最高强度。

景固牌瞬间胶水使用后清理瓶口，并将盖子旋紧。

景固牌瞬间胶水使用完毕请将胶水存放在阴凉干燥处。