

RM-8W水性聚氨酯增稠剂

产品名称	RM-8W水性聚氨酯增稠剂
公司名称	广州市碧恒化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:BH 型号:RM-8W
公司地址	广州市天河区新塘大街28号祺禾商贸园B区新区2621室
联系电话	020-82569339 13902328992

产品详情

rm-8w水性聚氨酯增稠剂

rm-8w聚氨酯类、疏水基团改性的非离子型缔合式增稠剂。本产品不仅色的增稠效果，而且其增稠体系具有流平性和流动性，广泛应用于各种乳胶漆、粘合剂等水性体系。尤其是各种高中档次的内外墙水性建筑涂料、水性工业漆、水性油墨、水性粘合剂及石化水处理系统方面。在水性建筑和工业乳胶漆的设计中，本产品凭借其高增稠效率以及提供良好的流动和流平性、极佳的均匀的成膜性能、光泽展现性能，广泛适用于内、外墙从平光到高光的配方中，尤其适合用作协同增稠剂，在从哑光到有光的涂料配方中与提供剪切粘度的产品一起使用可达到不同剪切速率下粘度的理想平衡。

物化特性：概述 非离子缔合型

产品外观 混浊液体 ph

7.0 ± 1(1%水溶液) 有效成分 20.5%

粘度 3000mpa.s (25)

溶剂 bc/水 密度

1.04g/cm³ (25)

应用优点：优异的开罐效果、增稠效率，优异的耐水性、耐碱性、耐擦洗性和耐玷污性以及抗腐蚀性和抗出水性能。杰出的成漆外观：良好的流动、流平性能和遮盖效果，均匀一致的成膜厚度和漆膜丰满度，不影响涂膜的光泽特性。优良的环保品质：不含有机溶剂，不含有机锡和无机重金属有害成分，无毒无味，使用安全，不增加水性乳胶漆的有机挥发物含量。简单的添加方式：低粘度液态产品，在涂料生产中可以方便地添加，相容性好，使用前不需要稀释，不需要碱中和。

广泛的ph范围：非离子型缔合式增稠剂，其本身性能基本不受ph值影响，可在较广的ph范围内使用。

可靠的生物稳定性：抗微生物和酶的降解。

使用建议：建议的添加量为配方总量的0.2% ~ 1% 包装:25, 200kg/塑胶桶

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先做好实验