

水性透明增稠剂 HT-102

产品名称	水性透明增稠剂 HT-102
公司名称	广州市碧恒化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:BH 型号: HT-102
公司地址	广州市天河区新塘大街28号祺禾商贸园B区新区2621室
联系电话	020-82569339 13902328992

产品详情

水性透明增稠剂 ht-102

本水性增稠剂以高质量的进口化工原料生产的增稠、流平双功效产品。它不含有机溶剂、不含有有机锡类化合物，是一种无毒、无味、环保型流变改性助剂。产品具有出色的高剪切粘度增稠效果，而且其增稠体系具有优异的流动性和流平性，广泛应用于各种特殊要求的水性产品体系，尤其是各种水性工业漆、水性油墨、水性粘合剂及石化水处理系统方面。其近乎牛顿流体型的流变特性，特别适用于对流变、流平和增稠效果同时要求很高的水性体系。

一、产品物理化学性质

化学类型：

非离子型 外观：

透明液体

有效成份：

30% 溶剂：

水密度：

1.04g / cm³ (25) 粘度：

3000mpa?s (25) 二、产品特点：出

色的使用性能：很好的刷涂手感，优异的抗辊涂飞溅性、耐水性、耐碱性、耐擦洗性和耐玷污性以及抗出水性能。杰出的成漆外观：极佳的流动、流平性能和遮盖效果，均匀一致的成膜厚度和漆膜丰满度，不影响涂膜的光泽特征。优良的环保品质：不含有机溶剂，不含有有机锡和无机重金属有害成分，无毒无味，使用安全，不增加水性乳胶漆的有机挥发物含量。简单的添加方式：低粘度液态产品，在涂料生产的任何阶段均可以方便地添加，使用前不需要稀释，不需要碱中和。流平和增稠性能可在瞬间实现。广泛的ph范围：非离子型增稠剂，其性能不受ph值影响，可在较广的ph范围内使用。可靠的生物稳定性：抗微生物和酶的降解 三、使用说明 本产品的高剪切粘度效率与使用量成简单的线性比例关系，使用量按客户的配方设计确定，建议的添加量为0.5% ~ 2.0%。客户也可以根据生产、储存、施工和成膜上的不同要求与其它种类的增稠剂配合使用，以达到配方设计的流变性能要求。 四、包装和贮存

包装：20kg塑料桶和50公斤衬塑铁桶包装