水性油墨增稠剂HT-603

产品名称	水性油墨增稠剂HT-603
公司名称	广州市碧恒化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:BH 型号:HT-603
公司地址	广州市天河区新塘大街28号祺禾商贸园B区新区2621室
联系电话	020-82569339 13902328992

产品详情

水性油墨增稠剂HT-603

HT-603不含有机溶剂、不含有机锡类化合物，是一种无毒、低气味、环保型流变改性助剂。 HT-603产品具有高效的增稠效率，可用作水性产品的首选增稠剂或协同增稠剂。在相对低的用量下，HT-603可以有效改善中剪切（Kreb Stormer）粘度。HT-603单独选用作为增稠剂与中高分子量的纤维素增稠剂相比，可以改善涂料的流动性和流平性能，改善涂料的抗飞溅性，改善对微生物和酶的稳定性，并且降低原材料成本。 HT-603产品可用于水性油墨、纺织涂层、水性特氟龙涂料等。如果该产品用于水性油墨中，由于该产品中含有阴离子结构，所以我们提醒技术人员应控制它的使用量，以确保使水性油墨中起水泡的可能性降到最低。

一、 产品的物理化学性质： 项目： 理化性质 化学类型： 阴离子HASE类 外观： 乳白色液体 有效成份： 30% 溶剂： 水 pH值： 3.2 密度： 1.06g／cm3（25°C） 粘度： 30mPa?s（25°C）

二、 产品特点： 1、 卓越的性能价格比：具有高效的增稠效果，与纤维素相比，流动、流平和抗飞溅性能更优越，配方成本更低 2、优越的施工性能：展现高剪切粘度，滞刷性，遮盖力好，极好的抗飞溅性，涂布性能和滚涂移动性能更好。 3、优良的环保品质：不含有机溶剂，不含有机锡和无机重金属有害成分，无毒无味，使用安全，不增加水性油墨的有机挥发物含量。
4、出色的涂料稳定性：罐内外观粘稠、似奶油状、粘度稳定
5、可靠的生物稳定性：抗微生物和酶的降解

三、使用说明 1、调整体系的PH值至8-9； 2、按1：1的比例用水稀释；
3、低速搅拌下，缓慢加入稀释后的HT-603，至规定粘度即可；
4、可单独使用，亦可与其它增稠剂配合使用。

四、包装：25kg，200kg