

HT-108水性流平增稠剂

产品名称	HT-108水性流平增稠剂
公司名称	广州市碧恒化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:BH 型号:HT-108
公司地址	广州市天河区新塘大街28号祺禾商贸园B区新区2621室
联系电话	020-82569339 13902328992

产品详情

HT-108水性流平增稠剂 HT-108为一种丙烯酸系碱溶胀阴离子型协和性增稠剂。 典型物理性质 外观

乳白色液体 固含量

>29 粘度 (Brookfield 60rpm) <50cps PH值
2-3 密度

1.6g/cm³

膨胀值, 湿 0.1134

化学性质

HASE 溶剂

水 特性 1、 为平光至高光内外墙涂料而设计, 具有优良的流动性、流平性和防溅性。 2、 为内墙涂料中纤维素增稠剂的低成本/高性能替代产品。 3、 具有良好的配方适应性。 4、 具有良好的抗微生物性。 使用方法 1、 调节涂料的PH值, 使其达到9-9.5。 2、 将HT-108用水稀释, 和水的比例为1:1。 3、 在低速搅拌状态下, 缓慢加入稀释后的HT-108。 4、 一边搅拌, 一边观察涂料的粘度变化, 达到规定粘度后, 停止加入增稠剂。 用途

内外墙建筑涂料、切削液、织物涂层胶浆、涂料印花胶浆、压敏胶乳液等的增稠。 包装

160kg/塑料桶, 25kg/塑料桶。

储运要求: 应存放在通风干燥的库房内, 防止阳光直射, 在5 以上运输和储存, 有效期为一年。