

50AT-12号单开道岔

产品名称	50AT-12号单开道岔
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/组
规格参数	型号:DK630-4-12 规格:单开道岔 轨重:30kg
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

道岔的组成：

由转辙器、连接部分、辙叉及护轨三个单元组成。转辙器包括基本轨、尖轨和转辙机械。当机车车辆要从A股道转入B股道时，操纵转辙机械使尖轨移动位置，尖轨1密贴基本轨1，尖轨2脱离基本轨2，这样就开通了B股道，关闭了A股道，机车车辆进入连接部分沿着导曲线轨过渡到辙叉和护轨单元。这个单元包括固定辙叉心、翼轨及护轨，作用是保护车轮安全通过两股轨线的交叉之处。

单开道岔型号含义：

DK624-3-6单开道岔的解释为

DK --单开道岔

6 --轨距600mm

24 --轨型24kg/m

3 --辙叉号为3号

6 --曲率半径为6

即是DK624-3-6单开道岔适用于轨距为600mm的3号钢轨。这种钢轨的轨型为24kg/m同时道岔安装处的曲率半径为6。这样条件的铁路轨道都可以使用DK624-3-6单开道岔。

单开道岔系列参数：

序号 型号 轨距(毫米) 辙叉号码 曲线半径(米) 总长度(毫米) 限用车辆(位) 限速(米/秒) 总重(公斤)

1 DK612-2-3 600 2号 3 4000 311

2 DK612-3-6 3号 6 6100 515

3 DK612-4-12 4号 12 6800 573

4 DK612-5-15 5号 15 7400

5 DK615B-2-3 2号 3 4000

6 DK615B-3-6 3号 6 6100

7 DK615B-4-12 4号 12 6800

8 DK615B-5-15 5号 15 7400

道岔的型号种类列表：

道岔系列	608、612、615、715、915、618、7 18、918、622、722、922、624、72 4、924、630、730、930、938、643 、50、60	二十一个系列
道岔类型	单开、对称、渡线、交叉渡线、对 称组合、菱形交叉、四轨套线	七种类型
轨距	600、762、900、1435	四种轨距
轨型	8、12、15、18、22、24、30、38、 43、50、60	十一种轨型
辙叉号	2、3、4、5、6、7、8、9、12	九种辙叉号
曲线半径	4、6、9、12、15、20、25、30、40 、50、70	十一种曲线半径
线路间距	1200、1300、1400、1500、1600、17 00、1800、1900、2200、2500	十七种线路间距

DK624-3-6单开道岔使用条件：

一般适用于所有轨道运输巷道。可用作长距离、大吨位、多变坡、大倾角条件下的辅助运输。

1. 使用坡度一般小于 20° ，使用坡度为 12° 以下；
2. 运输距离可达3000m，运输距离为1500~2000m；
3. 水平曲率半径为9m，垂直曲率半径为15m。