

S8052X火管法阻燃木材燃烧试验装置

产品名称	S8052X火管法阻燃木材燃烧试验装置
公司名称	上海斯玄检测设备有限公司
价格	998.00/台
规格参数	品牌:斯玄仪器 型号:S8052X
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1056室E座
联系电话	021-61311359 13671884418

产品详情

S8052X火管法阻燃木材燃烧试验机

型号S8052X

品牌斯玄

价格【登录】【注册】

详细描述

S8052X 火管法阻燃木材燃烧试验机

一、执行标准

符合GA/T42.2-92标准

二、适用范围

适用于在规定的燃烧条件下，检验经阻燃浸渍处理的室内装修木板及木制品(d 20mm)的燃烧质量损失率和有焰燃烧时间。

三、主要参数

- 1、环境温度：-5 -30 ；
- 2、环境湿度： 70%
- 3、工作电压：AC220 V ± 10V ；
- 4、 微电脑控制；自动点火、计时；
- 5、 实时温度显示；数据打印。
- 6、 气源：天然气、液化石油气；
- 7、 计时精度：0.1s ；
- 8、 温度误差：180 ± 10oC ；
- 9、 电子天平：称量范围0 ~ 6000g，精度0.1g。
- 10、 阻燃木材燃烧试验装置(火管法)外型尺寸约：680mm × 320mm × 1500mm ；
- 11、 设备重量：25 Kg
- 12、 设备重量：25 Kg。

四、试验要求及试验尺寸

试件尺寸mm：1016 \pm 1 \times 19 \pm 1 \times 10 \pm 1数量3件，试件长度小于要求 时，可由两个或多个短试件用铁丝或铁钉连接起来，总长为1016mm \pm 1 m