

# 电子陶瓷光学影像筛选机

产品名称	电子陶瓷光学影像筛选机
公司名称	上海摩映精密科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:摩映 型号:MY-BL-4
公司地址	上海市松江区九干路280号A栋
联系电话	021-67621225 15921337520

## 产品详情

详细的产品描述：

电子陶瓷光学影像筛选机\*上海电子陶瓷光学筛选机\*摩映供品牌：

摩映科技设备类型：玻璃盘式.电子陶瓷光学影像筛选机

机台外观：铝合金外框成型、防腐蚀处理。

检测范围：M1 ~ M16。

玻璃转盘：采用日本进口精度材料。

光学系统：德国进口高清CCD工业相机,非接触式高精度尺寸测量。

相机个数：标配4支（最多可配备8支）。

进料系统：特殊振动盘一台，配备摩映牌自动上料系统一套。

包装系统：自动包装自动或纸箱周转系统（可根据客户需求增加）。

检测精度： $\pm 0.01\text{mm}$

检测速度：200-1200支/min（依振动盘送料速度及产品大小而定）。

主要用途：用于电子陶瓷螺母、螺丝、拉帽、卡扣、非标件等工件。

检测软件：综合行业元素；汇聚行业精英；引用国外（新加坡，德国等）先进技术；自主研发设计智能检测配套软件。

检测项目：

CCD1头部检测：头部标记、表面压伤和色差、内六角、内梅花、十字针孔有无堵塞、有无杂质等。

CCD2内部检测：螺母、螺帽、拉帽内有无螺纹、螺纹好坏检测等。

CCD3侧面轮廓检测：产品每个台阶的高度、各部分的宽度、牙外径检测、牙底径检测、牙距检测、斜牙检测等。

CCD4头部检测：头部边缘开裂、轮裂、表面压伤、焊点个数和大小、同心度、真圆度、各倒角检测等。

电源电压：单相 220V，50Hz

额定功率：5kW

气压：0.35 ~ 0.7MPa

设备重量：980kg

工作温度：-30 ~ +50

摩映优势：

- 1、摩映科技可根据客户需求，量身订做检测设备。
- 2、摩映设备均配有防磕碰功能，避免工件碰伤，影响品质。
- 3、详细参数，请来电咨询，根据客户需求，制订详细技术方案。 [更多咨询](#)