

抗旱排涝用泵厂家直销_抗旱排涝用泵_恒越水泵多图

产品名称	抗旱排涝用泵厂家直销_抗旱排涝用泵_恒越水泵多图
公司名称	安国市恒越水泵厂
价格	200.00/件
规格参数	品牌:恒越 型号:IS1991
公司地址	安国市路景水泵工业区
联系电话	15932220149

产品详情

混流泵的运转

(1)在开机运转过程中，必须注意观察仪表读数

300HW-4混流泵性能参数，轴承温升发热、填料漏水及泵的振动和噪音等是否正常，如果发现异常情况300HW，应及时处理。

(2)轴承温度不得大于80摄氏度，或不得超过环境温度40摄氏度。

(3)填料正常，漏水应该是少量均匀的。

(4)用机油润滑时，轴承油位应保持在正常位置，不能过高或过低，如过低时，应及时补充润滑油。黄油润滑时300HW-12混流泵厂家，新水泵运行300小时后应换油，以后每运转1500小时换一次油。环境温度在0摄氏度以下时，适合机油润滑;环境温度在0摄氏度以上时，适合黄油润滑。

安国市恒越水泵厂专业生产 HW混流泵。欢迎各地朋友来电咨询。

动力式泵在一定转速下产生的扬程有一限定值，扬程随流量而改变；

工作稳定，输送连续，流量和压力无脉动；

一般无自吸能力，需要将泵先灌满液体或将管路抽成真空后才能开始工作；

适用性能范围广；适宜输送粘度很小的清洁液体，特殊设计的泵可输送泥浆、污水等或水输固体物。

动力式泵主要用于给水、排水、灌溉、流程液体输送、电站蓄能、液压传动和船舶喷射推进等。

安国市恒越水泵厂专业生产 HW混流泵。欢迎各地朋友来电咨询。

混流泵说明(HW)：

1. 特点：结构简单、使用可靠、装修方便，而且效率高、体形小、重量轻。
2. 传动方式：有直接传动和变速传动。常用动力机是电动机和柴油机。订货时应明确动力机的型号（功率、转数），以便确定联轴器或皮带轮的规格。
3. 水泵方向：向水泵进口看，叶轮一般为逆时针旋转、（650HW-5、-7、-10泵为顺时针旋转）。

安国市恒越水泵厂专业生产 HW混流泵。欢迎各地朋友来电咨询。