

一体化振动变送器

产品名称	一体化振动变送器
公司名称	北京开源广盛起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区右外开阳里5区4号楼三层328室(右安门企业集中办公区)
联系电话	88889999 13963968820

产品详情

【简单介绍】

SDJ-706一体化振动变送器主要用于监测旋转机械的绝对振动，如机壳振动，轴瓦振动，机架振动等。
机组类型：各种旋转机械。如风机、压缩机、电机、泵、齿轮箱、水轮机等。

【详细说明】

SDJ-706 一体化振动变送器主要用于监测旋转机械的绝对振动，如机壳振动，轴瓦振动，机架振动等。
机组类型：各种旋转机械。如风机、压缩机、电机、泵、齿轮箱、水轮机等。

探头安装要求：只需要在机壳上作一个 35mm的平台，开M10×1.5螺孔，将探头固定在螺孔上，无须对机器内部进行任何操作。

Ø 电气指标：

2 工作电压：DC24V

2 频响: (± 3dB)

位移：2 - 3.0KHz；

速度：2 - 10KHz；

2 电流输出：4~ 20mA

2 输出阻抗：< 750

2 准确度： $\pm 1\%$ （+250C）

Ø 物理指标：

2 外形尺寸：如图所示

Ø 环境指标：

2 操作温度：-350C到+700C

2 贮存温度：-400C到+1000C

2 湿度：95%非凝固

Ø 订货指南：

2 AXX—BXX—CXX—DXX

量程选择AXX：01—0 ~ 100 μm

02—0 ~ 200 μm

03—0 ~ 500 μm

04—0 ~ 10.0mm/s

05—0 ~ 20.0mm/s

06—0 ~ 50.0mm/s

测量方向BXX：01—垂直

02—水平

03—垂直、水平两用

连接方式CXX：01—航空插头

02—直接引线

03—特殊要求

电缆选项DXX：

订货时以1 m 递增，例如：010=1.0m默认2m

产品来源：www.ybzhan.cn/st78886

