

LUGB型纯水涡街流量计485通讯 压力显示

产品名称	LUGB型纯水涡街流量计485通讯 压力显示
公司名称	开封惠尔仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:开封惠尔 型号:LUGB
公司地址	河南省开封市黄龙园区
联系电话	0371-23219188 15938578762

产品详情

LUGB型纯水涡街流量计 带压力显示 涡街流量计485通讯，纯水涡街流量计可显示压力，温度，可根据客户要求带有RS485通讯，远传至电脑或是PLC显示控制流量。涡街流量计广泛应用于石油、化工、冶金、供热等部门。对液体、气体、蒸汽的流量进行检测和计量，具有测量精确度高，性能稳定，安装维护方便等。

LUGB型纯水涡街流量计 带压力显示 涡街流量计485通讯产品特点：

检测元件不接触流体，可靠性高，介质适应性强。

无可动部件，耐磨损，结构牢固、简单。

表体中同时集成温压补偿功能，可测量流体的标准体积流量或标准质量流量。

全智能化、数字化电路设计，可自动补偿被测流体密度或标况体积计算。

全新的数字滤波和修正功能使流量测量更加精准可靠。

电池供电型无需外接电源既可连续工作两年以上。

全新点阵汉字液晶显示，使用操作更方便。

LUGB型纯水涡街流量计 带压力显示 涡街流量计485通讯主要技术参数：

测量介质 气体、水、饱和蒸汽、过热蒸汽、天然气 公称口径
DN25 — DN500 介质温度
-40 —+150 ; -40 —+280 ; -40 —+350 ;

-40 —+420 (需选配传感头不断流拆装型)

精度等级 1.5级、1.0级（首选）、0.5级、0.2级（需协议供货） 涡街可测

流量范围 液体：0.4 m/s—10 m/s 气体、蒸汽：4m/s -- 70 m/s

放大器选择

温压补偿一体化智能数字显示型放大器（工况脉冲、标况脉冲、标况三线电流或RS485信号输出）；

防爆等级 本安防爆型Exia CT4 隔爆型Exd CT6

防护等级 IP54、IP65 表体材质

1Cr18Ni9Ti(其它材质协议供货)