

屋顶绿化排水板价格

产品名称	屋顶绿化排水板价格
公司名称	舟山新塑土工材料有限公司
价格	6.50/平方米
规格参数	品牌:舟山新塑 型号:xs002
公司地址	浙江省舟山市定海区临城新区
联系电话	0580-2033577 13665815785

产品详情

蓄排水板的特点 1、施工方便、维护简便且经济。 2、耐负荷及耐久性强。
3、能确保将多余水快速排走。 4、蓄水部分能将部分水储藏起来。
5、能给植物生长提供充足的水份与氧气。 6、量轻及屋顶隔热保温功能强。

特点

良好的排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用。蓄排水板与多孔渗水管组成一个有效的疏排水系统，圆柱形的多空排水板与土工布也组成一个排水系统，从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能的系统

用途 园林工程：车库顶板绿化、屋顶花园、足球场、高尔夫球场、浴场工程

市政工程：道路路基、地铁隧道

建筑工程：建筑物基础上层或下层、地下室内外墙体、屋面防渗和隔热层等

交通工程：公路、铁路路基、堤坝和护坡层 铺设规程 1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2 - 5‰的找坡。 2.屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用，这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。 3.地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水上来不来，渗水自然通过排水板的空隙流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。 4.地下室内墙防渗水，可在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主体墙面，排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水板的空隙直向下流入盲沟直致集水坑。 5.在任何地段铺设排水板，必须注意，不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板的空隙畅通。 6.当排水板铺设时尽可能做好保护措施，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质量；地下室和内墙防水要尽快做好保护层，预防排水板被人或物破坏。 7.回填土是粘性土，在土工布上面需铺3 - 5公分的黄沙为比较理想，有利于土工布的滤水；如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土本身就松很容易滤水。 8.排水板在铺设时边与边右搭接下来1 - 2支点，也可以两块底板碰齐，上面利用土工布搭接，只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就可以，保持排水畅通。

塑料滤水板采用高密度聚乙烯

(HDPE)或聚丙烯(PP)经加热加压定型形成的一种既能营造具有一定立体空间支撑刚度的排水通道又可蓄水的一种轻型板材。该种板材自身就具有蓄水、排水两种综合功能,板材具有空间刚度极高的特点抗压性明显优于同类产品检验能够承受400Kpa以上的高抗压负荷,同时可以承受在种植顶板回填土过程中机械碾压的极端负荷情况。产品具有抗压强度高,柔韧性好,抗拉强度高,耐腐蚀、耐老化、耐植物穿刺,不会分解防水环保等特性,易于按装,使用年限可达100年以上。