

# 全热交换新风系统 HD1500S壁挂式新风机

产品名称	全热交换新风系统 HD1500S壁挂式新风机
公司名称	深圳海顿净化技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	风量:1500m3/h 净化效率:PM2.5 90% 运行噪音: 55db
公司地址	深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区4-7#厂房二层(注册地址)
联系电话	0755-27356880 400-6161-345

## 产品详情

吊顶式新风机 HD1500S 全热交换新风机

### [深圳海顿净化技术有限公司](#)

现已实现集家用新风机、商用新风机两大类别产品为核心的企业。公司集研发设计、生产、销售及售后服务为一体，立志打造中国新风机行业龙头品牌。海顿以追求卓越，精益求精为经营理念，采用现代化企业管理模式，倡导健康、节能、环保的生活方式。凭借一支具有行业领先水平的研发团队，以及自主研发的核心技术和知识产权，产品工艺先进，技术创新远高于同行业水平。

公司主营业务：新风系统、新风机、空气净化设备

、[柜式新风系统](#)、水净化设备、通风设备、过滤器、杀菌设备的技术开发与销售等。

全热交换新风系统 HD1500S壁挂式新风机

工作原理：

一、全热交换器是一种将室外新鲜气体经过过滤、净化，热交换处理后送进室内，同时又将室内受污染的有害气体进行热交换处理后排出室外，而室内的温度基本不受新风影响的一种高效节能，环保型的高科技产品。

二、全热交换器的核心器件是全热交换芯体，室内排出的污浊空气和室外送入的新鲜空气既通过传热板交换温度，同时又通过板上的微孔交换湿度，从而达到既通风换气又保持室内温、湿度稳定的效果。这就是全热交换过程。当全热交换器在夏季。制冷期运行时，新风从排风中获得冷量，使温度降低，同时

被排风干燥，使新风湿度降低;在冬季运行时，新风从排风中获得热量，使温度升高，同时被排风加湿。

## 全热交换新风系统 HD1500S壁挂式新风机

产品参数：

型 号：HD1500S

规 格：1580\*1120\*400mm

风 量：1500m<sup>3</sup>/h

适用面积：420-600/m<sup>2</sup>

电 压：220V

额定功率：600-800/W

静 压：200Pa

热回收率：60-75%

运行噪音： 55db

重 量：131kg

安装方式：需布置风管

适用环境：装修前

包装尺寸：1670\*1240\*720mm

净化效率：PM2.5 90%

统一售价：0000RMB

公司官网：<http://www.haydn-air.com/>

公司地址：深圳市宝安区石岩爱群路同富裕工业区2-4栋2楼

联系方式：

申总：133-9289-1201

电话：400-6161-345