

高档仿石漆 广东雷工真石漆厂家直供 全国各地

产品名称	高档仿石漆 广东雷工真石漆厂家直供 全国各地
公司名称	佛山市顺德区隆艺德涂料有限公司
价格	4.60/公斤
规格参数	品牌:雷工 型号:LG-1A81 包装:桶装
公司地址	广东佛山顺德勒流富安工业区富兴一路四号
联系电话	0757-23663729 15024259779

产品详情

雷工真石漆产品特点

- 1.色彩自然，具有天然石材之观感
- 2.施工简便，简易喷枪喷涂
- 3.安全环保，100%水性
- 4.良好耐候性、保色性，优异防霉防藻性能
- 5.耐冻融，适合寒冷地区
- 6.高效抗污自洁，硬度可与花岗岩媲美
- 7.恒久色彩，保色长达15年

施工技术指标

uv，辐射，水性，助剂，颜料

、喷涂底油：选用下壶喷枪，压力4-7kg/平方厘米，施工时温度不能低于10℃，喷涂两遍，间隔2小时，厚度约30微米，常温干燥12小时。

、喷涂真石漆：选用真石漆喷枪，空气压力控制在4-7千克/平方厘米，施工温度10℃以上，厚度约2-3mm，如需涂抹两道、三道，则间隔2小时，干燥24小时后方可打磨。

、打磨：采用400--600目砂纸，轻轻抹平真石漆表面凸起的砂粒即可。注意用力不可太猛，否则会破坏漆膜，引起底部松动，严重时会造成附着力不良，真石漆脱落。

、喷涂面油：选用下壶喷枪，压力4-7千克/平方厘米，施工不低于10℃，喷涂两遍，间隔2小时，厚度约30微米，完全干燥需7天。

底材及要求

适用于混凝土或水泥内外墙及砖墙体，还有石棉水泥板、木板、石膏板、聚氨酯泡沫板等底材。施工底材表面基层应平整、乾净，并具有较好的强度，新墙体则应实干一个月，方可施工，旧墙翻新，先要整平基层，除去松脱，剥落表层及粉尘油垢等杂质后方可施工。

施工方法

- 1、真石漆要求平整，坚固，无裂纹。
- 2、先用抗碱封闭底漆或墙面处理剂封底一遍，干透后再用专用喷枪涂真石漆，喷涂一至两遍（也可以刮涂），重涂间隔为2小时以上。
- 3、48小时后再涂水性底油罩光漆一遍。
- 4、必须套用底漆，面漆以保证施工质量及耐久性。
- 5、对于复杂的基层，为确保达到最佳施工效果，提供真石漆全面施工方案。

佛山市顺德区隆艺德涂料有限公司网址：www.lgzsq.com