

# MS-2拉压式称重传感器

产品名称	MS-2拉压式称重传感器
公司名称	西安新敏电子科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	量程:0.1~20t 绝缘电阻: 5000 M 供桥电压:10 ( DC/AC ) V
公司地址	西安市科技路10号通达大厦5楼
联系电话	400-838-5590 18066878912

## 产品详情

### ms-2拉压式称重传感器

#### 一、产品简介：

ms - 2型钢制“s”型称重传感器，承受拉、压外力均可，输出对称性好，结构紧凑、安装方便，规格齐全具有过载保护结构，安全性好，可用于制造机电结合秤、吊钩秤、料斗秤及各种专用秤、工艺秤等。

#### 二、技术指标：

--	--	--	--

量程	0.1~20t	输入阻抗	385 ± 10
灵敏度	2.0 ± 0.01 mv/v 3.0 ± 0.01 mv/v	输出阻抗	350 ± 3
非线性/滞后/重复性	± 0.02%f.s	绝缘电阻	5000 m
蠕变	± 0.02%f.s	供桥电压	10 (dc/ac)
零点输出	± 1.00%f.s	工作温度	-35 ~ +6
零点温度影响	± 0.02%f.s/10	安全过载	120%f
输出温度影响	± 0.02%f.s/10	材质	合金钢或不
接线方式	输入：红(+)黑(-) 输出：绿(+)白(-)		

### 三、外形尺寸：

量程：t	尺寸：mm			
	a	b	c	m

0.1~0.75	19.1	80.0	70.0	m12*1.75
1~1.5se	25.4	80.0	70.0	m12*1.75
1.5le~5	25.4	108.0	92.0	m18*1.5
7.5	32.0	140.0	100.0	m24*2
10	51.0	178.0	130.0	m30*2
20	60.0	190.0	160.0	m39*2