

一体式防爆头灯IW5110A，一体式防爆帽灯

产品名称	一体式防爆头灯IW5110A，一体式防爆帽灯
公司名称	江苏利雄电器制造有限公司
价格	面议
规格参数	额定功率:3W 防爆等级:Exd IICT6 防护等级:IP65
公司地址	武进区横林镇镇西村
联系电话	0519-82233882 13813659759

产品详情

本公司生产的iw5150一体式防爆头灯是以锂电池为电源的携带式照明灯具，可供隧道工程、电力、铁路、公路施工抢修、江海养殖、船舶作业、军警抢险救灾等场合合作紧急照明用。

iw5110a一体式防爆头灯性能特点

1.使用环境条件与安全：锂电头灯可在-20 ~ 60 的环境下保证正常使用。锂电头灯严禁使用人员在井下将灯头打开，或采用其它任何可导致矿灯正负极同时外露的行为。严禁碰撞或摔打头灯，以免对矿灯安全使用造成损坏。

2.安全性:锂电头灯的灯头壳和电池槽盖采用高强度工程塑料及添加剂热压新工艺，具有优良的防爆、抗静电、抗冲击性，可在各种易燃、易爆场所直接使用。锂电头灯电路采用高分子ptc微电子芯片组成自动断电和自动短路保护装置的安全电路，一旦发生故障，能在1ms内切断电路，可实现矿灯的本质安全。当故障排除后重新开启开关自动恢复正常。

3.轻巧方便：分体式锂电矿灯总重量为650g，一体式锂电矿总重量为500g,大大减轻使用人员的劳动负荷，提高工作效率。长时效低功耗

4.主要特点：锂电矿灯的led光源工作时间达12小时，在全寿命期间灯泡无故障、免维护更换。工作电流仅350ma，减少电能消耗，蓄电池充电循环使用无污染、无腐蚀、无记忆，可随时充电，500次内免维修

更换，一次充足，可连续照明12时以上，辅灯可连续照明20小时以上，可满足特殊情况下的照明需要。

5.亮度强：锂电头灯以3w的led作为主光源，照度在1200lx以上,辅光源采用6颗小功率led。

iw5110a一体式防爆头灯的技术参数

- 1、额定容量:4400mah
- 2、额定功率：3w
- 3、标准电压:3.7v
- 4、照明时间:12h
- 5、灯泡(光源):led光源，一主六辅，主辅双光源
- 6、光源额定电压.3.6v
- 7、光源额定电流.0.35a
- 8、光通量：130lm
- 9、防爆等级：exd iict6
- 10、防护等级：ip65

感谢查看iw5150一体式防爆头灯产品信息。

品质保证：

本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。