# 北京灭火器年检加压填粉消防人人参与

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 北京灭火器年检加压填粉消防人人参与 |
| 公司名称 | 北京威安驰顺消防设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:威安<br>型号:3445 |
| 公司地址 | 北京市丰台区张仪村路22号 |
| 联系电话 | 15711129313 |

# 产品详情

产品参数：

1、瓶体材料：碳钢

1、灭火剂：磷酸铵盐75%（磷酸二氢铵50%，硫酸铵25%）

2、驱动气体：氮气1.4MPa(20°C)

3、使用温度：-20 ~ +55°C、

4、灭火功能：可用于扑灭：A类火（普通的固体材料火）。B类火（可燃液体火）。C类火（气体和蒸气火）。E类火（带电物质火）。

5、充氮压力：1.2MPa(20°C);

6、水压试验压力：2.1MPa;

7、不可日晒雨淋，严禁高温环境下存放；

8、用户从灭火器开始设置时，应以一季度为间隔进行检查，发现压力指示器在红色区域或一经使用必须送至指定的专业维修单位进行维修和再充装，再充装前筒体必须经水压试验。

使用方法：

(1)使用前，首先要上下颠倒数次，使干粉预先松动，离火源3-4米时,拔出保险销,一手握住喷咀，对准火源,另一只手的大拇指按下压把，干粉即刻喷出。

(2)有喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时，一手应始终压下压把，不能放开，否则会中断喷射。干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时，应对准火焰要部扫射，如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时，应对准火焰根部由近而远，要平射，并左右扫射，快速推进，直至把火焰全部扑灭。

(3)如果可燃液体在容器内燃烧，使用者应对准火焰根部左右晃动扫射，使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面；当火焰被赶出容器时，使用者仍应继续喷射，直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时，应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射，防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势，造成灭火困难。

联系电话:010-57415627

手　机：15711129313（刘经理）

QQ:2147315015

地址：北京丰台区张仪村路22号