

内蒙古单体支柱专供 DN内柱式液压支柱

产品名称	内蒙古单体支柱专供 DN内柱式液压支柱
公司名称	山东中煤工矿物资集团有限公司贸易分公司
价格	450.00/根
规格参数	品牌:中煤 型号:齐全
公司地址	山东济宁高新区开源路北11号
联系电话	0537-2231918 18660761570

产品详情

内蒙古单体支柱DN内柱式液压支柱 DN22内柱式单体支柱 单体支柱生产厂家 液压支柱价格

朋友就算再好，总会有一段时间互不理睬，互不关心，不是因为厌烦了，只是因为大家都忙于生计，真正的朋友是冷漠一段时间后，在你需要的时候，还是依然在你的身边关心你和你一起闹意气吵架，许久不见后再相聚也不会尴尬，还是有说不完的话题，我和你是朋友，平日虽然不联系，但是我知道一旦需要单体液压支柱，你第一个就会想到我，因为我们山东中煤是所有矿山工友最好的朋友。

DN型内注式单体液压支柱为恒阻式支柱，与金属铰接顶梁配合适用于煤矿一般机械化采煤工作面顶板的支护，也可用于综合机械化采煤工作面端头支护或临时支护。

DN内注式单体液压支柱适用于煤矿回采工作面的顶板支护和端头顶板支护，由于其承载能力大、抗偏载能力强、工作行程大、使用范围广，因而其可应用于薄煤层、中厚煤层及较厚煤层工作面。

DN内注式单体液压支柱适用范围

- 1、煤层倾角：煤层倾角小于 20° 的缓倾斜回采工作面，采取一定安全措施后亦可用于倾角为 $25^{\circ} \sim 35^{\circ}$ 的回采工作面。
- 2、高度：不大于支柱的最大高度，即DN18型支柱最大支撑高度为1.8m，支撑高度变化范围一般为1.3~1.8m；DN22型支柱最大支撑高度为2.2m，支撑高度变化范围一般为1.6~2.2m等等。
- 3、支柱在承压过程中不应以支柱的中部作为推溜千斤顶的支点推溜；
- 4、在炮采工作面使用时，应采取措施防止支柱的活柱表面被崩坏。

DN内注式单体液压支柱工作原理

DN内注式单体液压支柱工作液为5号液压油，回柱时油缸中液压油流回活柱内腔形成封闭式循环;不需要泵站和管路系统，配套设备少，成本低；在没有电源和泵站的地方照样使用，灵活性大、管理方便、简单；由于工作液是封闭式循环，支柱回柱时液压油流回活柱内腔，实现支柱本身液压油的闭路循环

，液压油消耗很少；支柱液压系统为闭式系统，液压油不外溢，不污染环境，有利于环保，并对工作面生产影响小，较好地保持了工作面环境，劳动条件较好；支柱的阀全部装在支柱内腔，受外界污染的可能性小，可靠性高。

DN内注式单体液压支柱介绍

DN31-160/90单体液压支柱

DN28-200/90内注式单体液压支柱，

DN25-250/90单体液压支柱，

DN（06、08、10、12、14、16、18）-250/80内注式单体液压支柱等。

你们还在等什么呐，还不快搬走。哎呀，不要迷恋哥，哥只是个传说，对了，大家以后不要再叫我圣僧了，压力山大的。

联系人：王亚丽 销售联系方式：18660761570 技术热线：15269750962

联系地址：山东济宁高新区开源路北11号