

制作手动变速器_洪都进口行星齿轮减速箱_手动变速

产品名称	制作手动变速器_洪都进口行星齿轮减速箱_手动变速
公司名称	东莞市洪都精密机械有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:洪都变速器 型号:CK1018
公司地址	东莞市常平镇还珠沥教育路中段
联系电话	0769-81019667/83811978 18029000752

产品详情

减速箱密封改良注意事项

1、减速箱视孔盖的密封涂抹回天 7587RTV 平面密封胶注意事项：

首先将打开的减速箱平面及视孔盖处残余的原衬垫和油污清理干净。

使用清洗剂清洗配合面，晾干。

将回天 7587RTV 平面密封胶涂抹在一个面上，形成一个连续的密封胶圈将密封部位和螺孔围起（注：根据密封面宽度和密封间隙来决定胶条直径；用胶量不宜多，尽量减少被挤出密封面之外的胶量。）。

十分钟内装配，加压并上紧螺栓。

擦去被挤到外面的胶液。

固化时间取决于温度，湿度和间隙。一般完全固化需要 24 小时。

2、减速箱轴处密封涂抹西班牙老鹰硅脂 BESSIL25 注意事项；

将拆卸下来的轴颈与内孔清洗干净，并更换新的密封封圈或骨架油封。

将 BESSIL25 涂抹在轴颈导入口周围或导入区周围，形成完整一周。

按通常方法压入，擦净多余硅脂。

装配完成后，建议在轴密封外侧均匀涂抹一圈硅脂，有效避免外界粉尘进入密封内。

东莞市洪都精密机械有限公司现有产品主要分为：减速机、各类分度盘、油缸、多轴器、气缸、等自动化设备核心部件，其广泛用于五金冲压类自动化、切削类自动化、钻攻类自动化、装配类自动化、包装类自动化、自动化生产线整合生产线等。

以技术为核心，以品质为发展，以管理为基石，以市场为导向是我们公司致力成长的持续动力。

行星齿轮中，位于中间的那个齿轮叫做太阳轮，换向齿轮叫做行星轮，具有内齿的外侧齿轮叫做环形齿轮，支撑行星轮和托架叫做臂或承载器。如果只有一个行星轮，那么从力的角度考虑，系统是不够平衡的。如果行星轮太多，那么由于摩擦的存在，会导致损耗很大。较佳设计是有三个行星轮。行星齿轮这个名字来源于行星轮围绕太阳轮旋转。行星齿轮的优点之一是，输入和输出轴是共轴线的，这个优点使得它对风力机更具吸引力。不过在实用中，如果行星齿轮与其他齿轮结合，那么输入和输出轴的位置关系就取决于这些齿轮的配置方式了。

对于行星齿轮来说，有一点是除了行星轮之外其他三个部件（太阳轮、环形齿轮和臂）的任意一个都可以用作输入或输出。更有意思的是，可以有两个输入、一个输出。例如，可以以给定的速度转动行星齿轮，且以另一个所需的速度转动臂，那么太阳轮就会产生响应的转动。

东莞市洪都精密机械有限公司现有产品主要分为：减速机、各类分度盘、油缸、多轴器、气缸、等自动化设备核心部件，其广泛用于五金冲压类自动化、切削类自动化、钻攻类自动化、装配类自动化、包装类自动化、自动化生产线整合生产线等。

以技术为核心，以品质为发展，以管理为基石，以市场为导向是我们公司致力成长的持续动力。

行星摆线减速机全部传动装置可分为三部分：输入部分、减速部分、输出部分。

在输入轴上装有一个错位180度的双偏心套，在偏心套上装有两个滚柱轴承，形成H机构，两个摆线轮的中心孔即为偏心套上转臂轴承的滚道，并由摆线轮与针齿壳上一组环行排列的针齿销相啮合，以组成少齿差内啮合减速机构，（为了减少摩擦，在速比小的减速机中，针齿销上带有针齿套）。

当输入轴带着偏心套转动一周时，由于摆线轮上齿廓曲线的特点及其受针齿壳上针齿销限制之故，摆线轮的运动成为即有公转又有自转的平面运动，在输入轴正转一周时，偏心套亦转动一周，摆线轮于相反方向转过一个齿差从而得到减速，再借助W输出机构，将摆线轮的低速自转动通过销轴，传递给输出轴，从而获得较低的输出转速。

东莞市洪都精密机械有限公司现有产品主要分为：各类分度盘、油缸、多轴器、气缸、等自动化设备核心部件，其广泛用于五金冲压类自动化、切削类自动化、钻攻类自动化、装配类自动化、包装类自动化、自动化生产线整合生产线等。

以技术为核心，以品质为发展，以管理为基石，以市场为导向是我们公司致力成长的持续动力。