

低压气力输灰泵、气力提升泵、气力除灰仓泵

产品名称	低压气力输灰泵、气力提升泵、气力除灰仓泵
公司名称	长沙方大电力辅机有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:长沙方大 型号:LT8.0
公司地址	长沙市雨花区国际企业中心2栋D座
联系电话	073185665769 13307491266

产品详情

【正压浓相输送系统】：(适合300m以上输送距离，更为适宜)

系统简介：

该系统主要由仓泵部分、气源部分、管道和灰库部分等组成，采用PLC全自动控制。

系统具有性能稳定、运行可靠、操作简单、自动化程度高、输送灰气比高、出力大、输送距离远等优点，整个系统采用全密封式的气力输送，无飞灰外逸不会造成二次污染，整个输送过程连续稳定可靠，不间断满足工况要求。

1) 仓泵部分仓泵选型：L型、QPB 型浓相仓泵（下引式）、QSB浓相仓泵(下引式)

2) 控制系统

1、采用全自动PLC程控运行为主，手动为辅，在集控室实现上位机集中监控管理

方式1：全自动PLC程控（主）+现地手动（辅）+上位机监控系统

方式2：KCT系列可编程控制系统（PLC+模拟控制台（屏））

3) 输送管道

一般采用普通无缝钢管，弯头采用耐磨陶瓷弯头，此弯头具有耐磨损、耐高温、密封性好和使用周期长、能适应长远距离输送等特点。

4) 灰库部分

主要由灰库本体、布袋除尘器、压力真空释放阀、料位计、卸灰设备等组成.

5) 气源部分

主要为仓泵输送及气控元件提供高品质的气源。包括由空气压缩机、过滤器、干燥机、储气罐及气化风机等组成

系统特点

- 1、结构新颖、布置灵活、性能稳定、运行可靠
- 2、操作简单、自动化程度高（PLC可编程自动控制）
- 3、灰气混合均匀，输灰出力大，能满足长距离输送，输送距离可达1200m
- 4、经济合理、运行综合造价低，维护方便及维护费用低
- 5、整个系统采用全密封式的气力输送，无飞灰外逸不会造成二次污染
- 6、输送过程连续稳定可靠,不间断满足工况要求

长沙方大电力辅机有限公司

联系人：杨经理

热线电话:13307491266微信同号

网址：<http://www.hndlfd.net>