

# 批发18型矿用电缆挂钩 120阻燃挂钩

产品名称	批发18型矿用电缆挂钩 120阻燃挂钩
公司名称	浙江荣通防爆电器设备有限公司
价格	.90/个
规格参数	品牌:荣通 型号:GL-PVC/18-120型 净重:3g
公司地址	浙江乐清象阳工业区
联系电话	0577-27783191 15967734041

## 产品详情

批发18-120型矿用电缆挂钩 gl-pvc阻燃挂钩

200只起批，1万起可以享受会员优惠价

格100%正品保障，有专利技术

矿用挂接式电缆挂钩gl-pvc 18，28，38，50，68，80

矿用电缆挂钩gl-pvc产品介绍：

矿用电缆挂钩gl-pvc系列挂接式电缆挂钩是本公司的专利产品，本系列产品可根据所架设电缆的根数灵活使用，在架设、撤除、增加、更换电缆时能达到省时，省工，省力。是目前矿山架设电缆时极为理想的架设的附件。

荣通防爆电气有限公司专业生产矿用电缆挂钩gl-pvc适用范围：

矿用电缆挂钩gl-pvc系列挂接式电缆挂钩可替代传统用钢材制作电缆挂钩及相应的支承件，适用于矿山、地面及地下通道架设电缆，尤其适用于煤矿井下架设电缆。

矿用电缆挂钩gl-pvc产品特点：

阻燃、抗静电：挂钩的抗静电及阻燃成分均匀分布在挂钩本体内，因而抗静电及阻燃性能指标不会因使用时间而受到影响，抗静电及阻燃性能均符合煤矿行业标准，适用于井下易燃、易爆的工作场所。

荣通矿用电缆挂钩gl-pvc质轻、安装方便：挂钩密度小、重量轻、成本低、运输、安装方便。用在井下安装时不仅能降低工人劳动强度，提高工作效率，而且工程综合造价低。

抗老化、耐腐蚀：挂钩抗老化性能好，不易脆化，具有良好的韧性，吸收冲击力。

使用寿命长：在正常条件下使用，寿命可达到50年。

矿用电缆挂钩gl-pvc产品结构：

1、钩体 2、连接孔 3、连接柱 4、卡钩 5、卡柱 6、反光标志 7、弧形钩

8、备用孔参数

矿用电缆挂钩gl-pvc技术参数：

挂钩承重不小于160kg，挂钩弧形钩承重50kg时，钩体挠度应小于10mm

挂钩表面电阻（抗静电值）应不大于30/10度 欧姆，挂钩阻燃性能（秒）

有焰燃烧时间（平均值）小于3

有焰燃烧时间（值）小于10

无焰燃烧时间（平均值）小于10

无焰燃烧时间）大于30

矿用电缆挂钩gl-pvc安装说明：

根据电缆型号及外径的大小选择适合的电缆挂钩，将1.2-1.8m(也可以以电缆不下垂为下限)为一个悬挂单元，每一单元根据电缆根数悬挂一个或多个电缆挂钩，

悬挂时，先将专门螺栓或其它悬挂件穿过连接孔将挂钩固定在井壁上，挂钩固定时，弧形钩呈垂直下垂状。如多根电缆悬挂，需采用一组挂钩两两串联悬挂，施工人员在地面上先将挂钩两两串联，再依前法固定。

两个挂钩串联时，先将一个挂钩的连接孔对准另一个挂钩的连接柱，两挂钩的钩体成直角，用力按入，使连接孔完全进入连接柱，然后手持弧形钩旋转，使两挂钩钩体成180度，一挂钩的连接孔刚好嵌入另一挂钩连接柱的中央，串联完成，多个挂钩两两串联，依次类推。

挂钩（串联）固定完毕，施工人员脚踩实地依次将电缆小心送入弧形钩，完成悬挂任务。