

# 荣兴源拉丝不锈钢圆管 外径16MM不锈钢管

产品名称	荣兴源拉丝不锈钢圆管 外径16MM不锈钢管
公司名称	佛山市荣兴源不锈钢有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:荣兴源 型号:304 厚度:1.2-1.5MM
公司地址	广东省佛山市顺德区陈村镇潭洲工业区工业三路38号
联系电话	86-075729303129 13728587380

## 产品详情

荣兴源拉丝不锈钢圆管 外径16MM不锈钢管

荣兴源拉丝不锈钢圆管 外径16MM不锈钢管

专产：不锈钢焊管，不锈钢制品管，不锈钢异型管，不锈钢凹槽管，不锈钢流体管，不锈钢食品卫生管，不锈钢精密管等。

佛山市荣兴源不锈钢有限公司（13923120189陈生）位于广东省佛山市，工厂占地面积2万多平方米，集生产、研发与销售于一体的不锈钢专业生产企业。我司采用316L、316、304、301、202、201、409、430等材质生产，主营产品:不锈钢制品管/工业管/食品卫生管/机械构造用管/精密钢管/异型管/特殊规格装饰管及常用装饰管/化工防腐用不锈钢管/五金家具用不锈钢管等；

### 一、机械构造用及制品用不锈钢钢管

材质：SUS304、316、316L、201、202、409等

1、圆管:3.0-325mm 厚度:0.3-8.0 mm

2、方管:3\*3-200\*200mm 厚度0.3-8.0mm

3、矩管:4\*6-125\*200mm 厚度:0.3-8.0mm

4、花管:15.9-76.2mm 厚度:0.3-1.5mm

5、椭圆管:6\*10-155\*270mm 厚度:0.3-5.0mm

6、平椭圆管:4\*18-63\*172mm 厚度:0.3-5.0mm

用途:316、316L适用于重度污染,海边盐雾环境,大气严重酸雨环境。

## 二、工业配管用不锈钢钢管

执行标准:ASTM A312 ASTM A778 GB/T12771

材质:304 304L 316 316L 202 201

规格:13.7-300mm 厚度:1.6-10mm 长度:6米/支

用途:化工、石化、水处理、造纸、食品卫生等设备的配管。

## 三、锅炉热交换器、冷凝器用不锈钢钢管

执行标准:ASTM A249 JIS G3463或DIN 17457

材质:304 304L 316 316L 201 202

规格:9.5~ 159mm 厚度:0.4-4.0mm 长度:6米/支

用途:建造高压和超高压电站锅炉,建造过热蒸汽管、沸水管及机车锅炉用过热蒸管。

## 四、食品卫生用不锈钢管执行标准:ASTM A249 ASTM A270 JISG3347

材质:304 316 316L 202 201

规格:19~ 114mm 厚度:0.5-2.5mm 长度:6米/支

用途:食品工业、牛奶、制酒、药行业等设备的配管。

## 五、薄壁不锈钢水管执行标准:GB/T12771-2000

材质:304 316 316L

规格:10~ 159mm 厚度:0.5-3.0mm 长度:6米/支

用途:直饮水工程,饮用净水,生活饮用水,热水管道用。

## 六、汽车排气管专用管

材质:409 409L 410L 436L 441 444 201

规格： 25~ 159mm 厚度:0.5-3.0mm 长度:6米/支

用途:汽车排气系流的排气歧管，消声器。

## 七、不锈钢异形管

材质：316L、316、304、301、201、202

规格：三角管、五角管、六角管、椭圆管、平椭圆管、拱形管、两面拱形管、半圆管、D形管、馒头形管、扶手管、锥形管、螺纹管、压花管、凹槽管、方矩形管等；

用途：建筑建材、机械配件、支架、家居/具、卫浴、五金制品等；

八、不锈钢管工艺：内外抛光（表面等级：抛光180#、220#，240#，320#，400#，600#）；磨砂（80#-400#）；拉丝;酸洗;内焊道整平;在线光輝热处理等。

销售热线：0757-29303128/29303129 销售传真：0757-29303123

本司不锈钢产品广泛用于：建筑建筑用管、五金制品用管、装潢装饰用管、工业配管用管、机械结构用管、食品卫生用管、汽车排气/消声器用管、流体输送用管、热交换器用管、家具、卫浴用管等！欢迎客户朋友们来电咨询/洽谈/订购。