

frpp化工管frpp管晟明管阀件frpp管道

产品名称	frpp化工管frpp管晟明管阀件frpp管道
公司名称	江苏晟明管阀件有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:江苏晟明 型号:QY1850
公司地址	江苏省镇江市扬中市经济开发区
联系电话	13852992556

产品详情

frpp管管道铺设 由人工搬运管节，搬运时必须轻抬、轻放，严禁在地面上拖拉。可采用人工下管或起重机下管两种方法。由人工下管时，可由位于地面的人员将管道传递给位于沟槽底的人员，也可用非

金属绳索系住管身两端，将其缓慢溜放至沟槽内(注意保持管身平衡)，严禁将管道由槽边翻滚入槽内。采用起重机下管时，

可用非金属绳索系住管身缓慢放至槽内，严禁串心吊装。应将管道的插口顺水流方向、承口逆水流方向安装，一般先安装下游的管道，而后向上游推进。橡胶圈应放在管道的插口

槽内。接口时，先将承口的内壁清理干净，并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂(首选硅油)，再将两端的中心轴线对齐。接口

方法与钢筋混凝土管的接口方法相同。为防止接口合拢时已铺设frpp管管道的轴线偏移，需采取稳管措施。即在编织袋内灌满黄砂并封口，将其压在已铺设管道

的顶部，编织袋的数量视管径大小而异。管道接口后应复核其高程和轴线。

FRPP管卓越的品质耐腐蚀性能-----FRPP管能耐大多数化学物品的腐蚀，可在很大的范围内承受PH值范围在1-14的高浓度酸和

碱的腐蚀。

FRPP管卓越的品质优异的抗磨性能-----在输送矿砂泥浆时，FRPP管的耐磨性是钢管的4倍以上。

江苏晟明管阀件有限公司是生产各种防腐塑料管材、管件、板材、阀门的专业化企业，有十余年管材管件的生产历史，是能源部原化工部的定点厂家，全厂占地今20000M²。建筑面积12000M²拥有各类资产逾千万，具备生产1600吨各类制品的生产能力，企业从开创起致力于FRPP.PP.PE、UHMW-PE等材料的高新技术制品的开发和应用，目前产品广泛应用于煤炭、电力、化工、石油、冶金、造纸、矿山开采、垃圾填埋、污水处理、轻工纺织、建筑等部门。畅销全国（二十几个省市）。