

建筑防锈漆,防锈漆,花瓣雨水性防锈漆图

产品名称	建筑防锈漆,防锈漆,花瓣雨水性防锈漆图
公司名称	山东花瓣雨涂料科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:花瓣雨水包水涂料 型号:HZ1053
公司地址	山东省潍坊青州市弥河镇工业园
联系电话	0536-3757666 13791603829

产品详情

水性防锈漆搅拌稀释：

应将漆浆充分搅拌均匀，如遇粘度过大，可适量加自来水稀释。

水性防锈漆施工环境：

1、自然干燥：应选择晴天施工。环境温度5—40℃，相对环境湿度80%以下为佳，不适宜在30℃以下环境湿度大于80%条件下涂装，涂装后的漆膜4小时内应避免雨淋或用水冲洗。

2、烘干线：为加速漆膜干燥，可进行烘干，烘烤温度不低于40℃，烘干时间不少于20分钟。

水性防锈涂料的制备

将分散剂

、

润湿剂

、

消泡剂

、

pH

调节剂

、
抗闪锈剂

、
颜填料依序加入去离

子水中，经高速分散制得色浆，然后在低速搅拌下将色浆

、
叔丙乳液

、
成膜助剂

混合搅拌均匀，将

pH

控制在

8

左右，过滤出料

。水性防锈涂料的基本配方见下

表：

水性防腐漆 水性防锈漆 钢结构油漆

产品概述：

产品特点：

节能环保、无污染、低VOC、真正绿色产品。

水性产品、不燃不爆、使用安全、运输方便。

防腐性强、附着牢固、漆膜至密、耐酸碱等。

耐候性强，采用特殊纳米材料，适合长期户外环境。

施工方便，直接用水稀释和清洗。