

不锈钢双层警示带围栏 电力专用不锈钢带式围栏

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢双层警示带围栏 电力专用不锈钢带式围栏 |
| 公司名称 | 石家庄奋强电力有限公司 |
| 价格 | 58.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:奋强 型号:1.0*5m |
| 公司地址 | 石家庄晋州西钓鱼台工业区 |
| 联系电话 | 0311-84398372 15227108548 |

产品详情

伞式围栏支架 安全围栏支架 警示带支架 隔离栏支架

二、伸缩绝缘（玻璃钢）围栏产品性能特点：1、耐腐蚀，不生锈:玻璃钢护栏具有优良的耐腐蚀性能，能耐不同程度的酸、碱、有机溶剂及盐类等各种气、液介质的腐蚀，永不生锈，根据实际使用场合介质类型及温度要求，有邻苯型、间苯型、乙烯基型等供选择使用。2、轻质高强:拉挤工艺成型玻璃钢型材具有极高的玻璃纤维含量（60%以上），使其单向比强度和比刚度相当突出，玻璃钢的密度大约只有钢材的四分之一，重量轻，非常容易搬运，从而减少搬运费用。

3、抗疲劳:玻璃钢护栏具有较高的抗疲劳强度，允许重复弯曲而无永久形变。4、颜色鲜艳:玻璃钢护栏颜色是在型材生产过程加入的无需涂装浑然天成，具有良好的视觉效果，并且具有一定的警戒作用。5、抗老化:玻璃钢护栏选用优质拉挤玻璃钢型材制作，产品使用寿命可达20年以上，并在所有拉挤玻璃钢型材在配方中均添加抗紫外线剂以获得的抗紫外线效果。6、易保养:拉挤玻璃钢护栏是将颜料调配到树脂中制作而成，产品颜色可按顾客要求任意调配，不易褪色，无需油漆维护并具有自洁作用。7、优良的电磁性能:玻璃钢护栏具有优良的电绝缘性、无电磁性和电火花，可使用在有导电危险、对磁性敏感的设备区域，以及易燃易爆场所等。9、玻璃钢护栏生产过程采用自动化控制，产品质量稳定；生产过程中无边角废料，原材料利用率高；生产效率高，人工费用低；制品长度可以根据需要任意切割，切割浪费少，长期使用无需维护。三、伸缩绝缘（玻璃钢）围栏产品优势

重量轻，材料密度仅为钢材的四分之一，易于搬运及现场安装。安全性好，符合GB 4053.3固定式工业防护栏杆,玻璃钢栏杆整体组装后，在所有相邻两根立柱间的扶手中点处，从水平方向施加50kg/m的荷载，持续2min卸载后不损坏、没有永久变形。抗腐蚀，不生锈，免维护，使用寿命长。

强度高：和钢材强度相近，是普通塑料的四倍，使用寿命达20年

.耐腐蚀，免维护：不生锈，不需要每年做油漆，基本无维护费。

.色彩多样，色泽柔和：和塑料一样，可以有多种颜色，便于城市色彩设计，没有不锈钢的反光污染。

轻质：比重只有钢材得1/4，便于安装施工。

防盗：由于玻璃钢不可回收变卖，减少了不法分子偷盗的可能 联系人：冯玉 联系电话：15227108548

QQ：1399714029 3米 5米不锈钢双层警示带式伸缩围栏 伸缩护栏 可免费定制LOGO3米

5米不锈钢双层警示带式伸缩围栏 伸缩护栏 可免费定制LOGO