

德锐重工_烘干机_烘干机

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 德锐重工_烘干机_烘干机 |
| 公司名称 | 巩义市德锐机械有限公司 |
| 价格 | 150.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:德锐 型号:NV1231 |
| 公司地址 | 中国河南郑州巩义市河洛路中段（滨河路交汇处） |
| 联系电话 | 13592699388 |

产品详情

间接传热烘干机具有结构紧凑、构造简单、布局合理，提高物料与热能的热交换率，使物料烘干效果好；基础投入少，仅是相同产量单筒烘干机的二分之一，减少了一次性投入；运行可靠、能耗低、热效率高；同时，容易实现自动化控制，减少操作人员，节约劳动力资源。

间接传热烘干机主要用于烘干一定湿度和粒度范围内颗粒物料。如黄砂、型砂、矿渣，煤渣、小粒度粘土，以及不怕高温及烟尘弄脏的其它小颗粒物料。烘干后的物料含水量可以达到1—0.5%以下。

磷石膏烘干后的实际应用

- 1 在水泥工业中的应用。作为水泥缓凝剂和磷石膏制硫酸联产水泥
- 2 在建筑材料中的应用。可以作为石膏板材和石膏砌块、石膏胶凝材料
- 3 在化肥工业中的应用。可以用磷石膏制备硫酸铵、磷石膏制取硫酸钾

石英砂烘干机是传统干燥设备之一，设备运转可靠，操作弹性大、适应性强、处理能力大，广范应用于冶金、建材、化工、洗煤、化肥、矿石、沙、粘土、高岭土、糖等领域，直径：1000-4000，长度视干燥要求确定。在石英砂烘干机的中心可以避免增加打散机构，进入干燥筒体内的湿物料被转筒壁上的抄板反复抄起、抛落，在下落的过程中被打散装置破碎成为细小颗粒，比面积大幅度增加，与热风充分接触、干燥。