

# 逸步楼梯,蔡甸楼梯扶手,楼梯扶手制造

产品名称	逸步楼梯,蔡甸楼梯扶手,楼梯扶手制造
公司名称	武汉铁工世家金属制品有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:逸步楼梯 型号:ZP1135
公司地址	武汉市硚口区汉西三路长青国际武汉建材大世界 A座二楼11号
联系电话	027-85552235 13733523233

## 产品详情

梯段各级踏步前缘各点的连线称为坡度线。坡度线与水平面的夹角即为楼梯的坡度（这一夹角的正切称为楼梯的梯度）。室内楼梯的坡度一般为20度-45度为宜，最好的坡度为30度左右。特殊功能的楼梯要求的坡度各不相同。例如爬梯的坡度在60度以上，专用楼梯一般取45度-60度，室内外台阶的坡度为14度-27度，坡道的坡度通常在15度以下。一般说来，在人‘流较大、安全标准较高，或面积较充裕的场所楼梯坡宜平缓些，仅供少数人使用或不经常使用的辅助楼梯，坡度可以陡些，但最好不超过38度。

沿建筑立面设置楼梯一般采用直线楼梯及双折楼梯，长条式建筑形体居多，尤其是直线楼梯沿建筑长边布置，不仅丰富立面，同时也使空间有纵深感，打破建筑简单的形体，使建筑富有生命力。而双折楼梯一般布置在楼梯间，楼梯平台与建筑立面相连。

建筑物中作为楼层间交通用的构件。由连续梯级的梯段、平台和围护结构等组成。在设电梯的高层建筑中也同样必须设置楼梯。楼梯分普通楼梯和特种楼梯两大类。普通楼梯包括钢筋混凝土楼梯、钢楼梯和木楼梯等，其中钢筋混凝土楼梯在结构刚度、耐火、造价、施工、造型等方面具有较多的优点，应用最为普遍。特种楼梯主要有安全梯、消防梯和自动梯3种。