

DDB-305型便携式电导率仪

产品名称	DDB-305型便携式电导率仪
公司名称	西安英恒仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:英恒 型号:DDB-305 精度:0.02
公司地址	陕西省西安市长安区长安产业园
联系电话	029-89664115 18700928414

产品详情

DDB-305型便携式电导率仪 性能特征： DDB-305型便携式电导率仪是实验室电导率测量仪器，它广泛应用于石油化工、生物医药、污水处理、环境监测、矿山冶炼等行业及大专院校和科研单位。若配用适当常数的电导电极，可用于测量电子半导体、核能工业和电厂纯水或超纯水的电导率。**主要特点：** 四档量程，自动切换，自动进位显示，操作简单，测量精度高。采用四节五号干电池供电，携带方便，可在野外现场使用。采用三位半位液晶数字显示，温度与测量值同时显示，外形美观，显示清晰。可对溶液温度系数及电极常数进行设置。

主要技术指标

测量范围 0~20uS/cm，20~200uS/cm，200~2000uS/cm，2~20mS/cm，4档

1、仪器的基本误差： $\pm 2.5\% (FS) \pm 1$ 个字 2、温度补偿范围：(5~50)，基准温度25

温度显示范围：(0~60) 介质温度范围：(5~50) 3、配套电极：DJS-1型塑料电极

4、电极常数：1.0cm-15、外形尺寸：135 × 75 × 25mm (L × W × H) 6、重量：0.3kg

7、正常使用条件：a)环境温度：(5~50) b)相对湿度：85% c)供电电源：四节5号电池

d)无显著的震动； e)除地球磁场外无外磁场干扰。

