

初效过滤器 尼龙网过滤器 空调净化过滤器

产品名称	初效过滤器 尼龙网过滤器 空调净化过滤器
公司名称	深圳市铭洋净化科技有限公司
价格	30.00/台
规格参数	品牌:铭洋净化 型号:NLW-001 初助力:1800
公司地址	深圳市光明新区公明办事处将石下石家南环工业区9号4楼第1间
联系电话	0755-27548220 13612935961

产品详情



特价:200.0元

特价:45.0元

特价:36.0元

产品展示

尼龙网过滤器|尼龙网空气过滤器

尼龙网过滤器（也称为尼龙网空气过滤器或者尼龙网初效尘网），尼龙网过滤器可重复使用，经济性非常高，过滤器结构简洁、美观，一般用在中央空调的初级过滤系统；尼龙网过滤器的滤料为PP材质制成的黑色尼龙网；尼龙网过滤器具有耐酸碱性、耐腐蚀性，可反复清洗，过滤效率不受影响，一般设计为双层尼龙网，也可做为多层尼龙网，通道铁丝支撑结构，外框可设计为镀锌铁框或铝框。

尼龙网过滤器产品特点：

- 1.可选用铝框、镀锌框、不锈钢等框材、配合合成纤维料，由聚酰胺单丝纤维编织而成，耐磨性好，使用寿命长。
- 2.尼龙网过滤器具有风量大、阻力小、可重复清洗、使用寿命长、性价比高的特点。

尼龙网过滤器适用场所：

- 1普遍应用于中央空调、家用空调及特殊耐酸、碱之通风过滤器和洁净室回风口的空调过滤。
- 2一般用于新风机组，风口等与外界空气接触的场所，室内空气处理机等需要大风量过滤设备上，并合适特殊耐酸、碱或高温的场所通风过滤之用；
- 3办公楼、会议室、医院、商场、体育馆、机场等大型民用建筑通风空调系统初级过滤。

尼龙网过滤器材质说明：

滤料：黑/白尼龙网，由聚酰胺单丝纤维编织而成，可清洗，耐磨，寿命长；

防护网：4.0或5.0铁线

外框：铝型材框、铝板折框、镀锌框、不锈钢框；

尺寸：依据客户实际要求制定，推荐厚度：10mm、21mm、46mm。

尼龙网过滤器常用尺寸(mm)：

595*595*46/21/10

495*495*46/21/10

610*610*46/21/10

尼龙网过滤器用料及运行条件:

滤料	黑/白尼龙网
框材	铝型材/铝板/镀锌铁/不锈钢
使用最高温度	80
使用最高湿度	100%
铝型材可选厚度	10~46mm