

水性环氧瓷砖粘接剂双组_实创化工图_水性环氧瓷砖

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 水性环氧瓷砖粘接剂双组_实创化工图_水性环氧瓷砖 |
| 公司名称 | 郑州实创化工产品销售有限公司 |
| 价格 | 200.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:八一漆 型号:AO1747 |
| 公司地址 | 郑州市中原区须水街道三十里铺189号 |
| 联系电话 | 0371-56621989 15537185608 |

产品详情

环氧封闭底漆

【产品组成】由环氧树脂和专用固化剂、助剂、溶剂等组成的双组份产品

【主要特性】漆膜坚硬，附着力、柔韧性、耐磨性和抗冲击性优良。耐碱、耐水、耐盐水、耐油性和耐化学性尤为突出。

【主要用途】用于混凝土、砖石、彩釉砖、陶瓷砖表面；也可用于钢材表面，做封闭底漆

【颜色外观】透明

无机富锌底漆

【主要组成】该漆由烷基硅酸酯、锌粉、防腐颜料、助剂、醇类溶剂组成的双组份产品

【主要特性】锌粉具有阴极保护作用，防锈性能好。干燥时间短，漆膜耐热性能好，可耐热400℃。具有优异的附着力、耐磨性和耐冲击力

【主要用途】适用于海上平台、码头钢桩、矿井、桥梁、大型钢结构作高性能重防腐漆用

【颜色外观】灰色、无光

【基本参数】

1.理论用量：3~5m²/kg

2.干膜厚度: 50~70 μm

3.干燥时间： 1h（表） 24h（实）

【包装规格】 漆：固化剂=20千克/桶：4千克/桶

【施工时限】 8h，（25℃）

【表面处理】

涂漆基面要达到牢固洁净、无油污、灰尘等所有污物，涂抹基面无酸、碱或水分凝结，应用砂纸打毛后，方能涂装后道面漆，水泥墙面应用封闭，再施工底漆、面漆；金属漆 建议施一道哑光清漆。