

# 船用空气瓶-汽笛杂用空气瓶CB493

产品名称	船用空气瓶-汽笛杂用空气瓶CB493
公司名称	靖江市东星船舶设备厂
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:东星 型号:A,B 材质:碳钢
公司地址	靖江市西来镇东来村村部西首
联系电话	052384231788 13951926047

## 产品详情

靖江东星船舶设备厂专业生产的空气瓶包含：[A型立式空气瓶、B型卧式空气瓶、A型倾斜式空气瓶。](#)均获得“CCS”“ABS”、“GL”、“DNV”、“KR”、“CR”、“RINA”、“BV”、“NK”等国内外船舶业认可!

### 一、船用空气瓶型号分类（靖江东星船舶设备厂）：

船用空气瓶分为A型和B型两种：

- 1、A型为立式和倾斜式的船用空气瓶；
- 2、B型为卧式的船用空气瓶。

### 船用空气瓶名称分类（靖江东星船舶设备厂）：

[船用空气瓶CB493-98](#)

船用控制空气瓶CB493-98

[船用杂用空气瓶CB493-98](#)

[船用汽笛空气瓶CB493-98](#)

[船用汽笛缓冲空气瓶CB493-98](#)

[船用汽笛、杂用空气瓶CB493-98](#)

[船用主机启动空气瓶CB493-98](#)

[船用付机启动空气瓶CB493-98](#)

[船用发动机启动空气瓶CB493-98](#)

船用空气瓶技术协议表示为（靖江东星船舶设备厂）：

辅空气瓶Auxiliary Air Receiver

型 号 Type： A0.1-3.0 CB493-87

型 式 Model： 立式 Vertical

数 量 Quantity： 2台/船 2set/ship

体 积 Volume： 0.1 m<sup>3</sup>

工作压力 Working Pressure： 3.0 MPa

设计压力 Design Pressure： 3.3 MPa

主要材质 Main Material： Q345R

油 漆：空气瓶内表面涂两层环氧沥青漆，外表面浅灰色面漆。

Paint: The inside surface of the air receiver to be painted with two coats of tar epoxy paint and the outside surface to be painted gray paint.

空气瓶配备进气阀、出气阀、压力表及压力表阀、安全阀、泄放阀、各阀门的口径及数量在认可图时确定。

Air receiver should be equipped with following nozzles and valves: inlet valve, outlet valves, safety valve, draining valve and so on. The final arrangement for valves and attachments will be determined in the drawings approved by part A.

二、船用空气瓶基本用途（靖江东星船舶设备厂）：

船用低压空气瓶主要用于存储压缩空气，供船舶主、辅助机启动或鸣放汽笛及其他用途。

三、船用空气瓶结构特点（靖江东星船舶设备厂）：

1、A型船用空气瓶：

主要用由瓶头阀和钢制筒体组成，筒体上设有手孔（或人孔），以便于清理、检修。瓶头阀上设有进气阀、出气阀、安全阀、压力表和压力表阀、泄放阀等。

2、B型船用空气瓶：

主要由钢制筒体、封头、人孔装置、进气阀、安全阀、压力表盒压力表阀、泄气阀和安装底座等组成。

三、船用空气瓶订货须知（靖江东星船舶设备厂）：

船用空气瓶的规格以容积来分，可按CB/T493-1998选型，按指定参数进行设计、制造和安装非标空气瓶

。

四：

以上CB/T493-98船用空气瓶简介由 靖江东星船舶设备厂专业提供！

欢迎新老客户来电咨询：13951926047