

塑料水喷射真空机组 鸿河

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 塑料水喷射真空机组 鸿河 |
| 公司名称 | 太仓市新达化工设备厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:鸿河 型号:280 规格:20-5000 |
| 公司地址 | 中国 江苏 太仓市 沙溪镇 |
| 联系电话 | 86 0512 53215340 13906227062 |

产品详情

| | | | |
|----|---------|------|------|
| 品牌 | 鸿河 | 型号 | 280 |
| 规格 | 20-5000 | 产品别名 | 水喷射泵 |
| 用途 | 真空循环 | 适用行业 | 化工 |

rpp系列卧式水喷射真空机组、汽水串射真空机组

| | |
|---|--|
| 一、特点 | |
| rpp卧式水喷射真空机组，体积小，结构紧凑可移动，噪音低，能耗少，高效率、便于综合利用。水汽串联喷射、可获得更高的真空度，工作稳定，使用方便。 | |
| 二、在安装使用及注意事项 | |
| 1、使用前，必须仔细检查各部位紧固件是否松动，若有松动必须校正拧紧。2、开机前水池必须加满水，打开泵进口阀，严禁脱水空转及反转，以防止损坏机封和泵。3、停机前先放空或真空，然后停机、以防真空度过高倒吸，损坏止回阀，（如止回阀失灵，请打开止回阀盖，清除杂物）。4、汽水串射后，再开蒸汽，停机时先关蒸汽，以防损坏水喷射泵。在安装蒸汽管路时，保证管路内不能积水，一定要保持排水畅通。5、循环水池水温过高，会影响排气量和真空度，需要及时更换或补充水。 | |