

屋顶防水涂料 雷工真石漆厂家 原装直销水性漆

产品名称	屋顶防水涂料 雷工真石漆厂家 原装直销水性漆
公司名称	佛山市顺德区隆艺德涂料有限公司
价格	4.60/公斤
规格参数	品牌: 雷工 型号: LG-105 包装: 桶装
公司地址	广东佛山顺德勒流富安工业区富兴一路四号
联系电话	0757-23663729 15024259779

产品详情

产品特点

- 1.色彩自然，具有天然石材之观感
- 2.施工简便，简易喷枪喷涂
- 3.安全环保，100%水性
- 4.良好耐候性、保色性，优异防霉防藻性能
- 5.耐冻融，适合寒冷地区
- 6.高效抗污自洁，硬度可与花岗岩媲美
- 7.恒久色彩，保色长达15年

施工方法

- 1、真石漆要求平整，坚固，无裂纹。
- 2、先用抗碱封闭底漆或墙面处理剂封底一遍，干透后再用专用喷枪涂真石漆，喷涂一至两遍（也可以刮涂），重涂间隔为2小时以上。
- 3、48小时后再涂水性底油罩光漆一遍。
- 4、必须套用底漆，面漆以保证施工质量及耐久性。
- 5、对于复杂的基层，为确保达到最佳施工效果，提供真石漆全面施工方案。

注意事项

- 1、施工时，脚手架应距离墙面30cm左右，如距离太近，上下层脚手架间喷涂部分可能有接痕，影响装饰效果。
- 2、不喷涂部分及物件，应用挡板或纸张等隔开。
- 3、施工时气温应高于5℃，风力大于4级时不宜施工。主涂层喷涂24小时内应避免雨雪。
- 4、油性底漆、罩面漆属易燃危险品，施工时应严禁烟火。
- 5、主涂层施工完毕，工具应立即用水清洗。
- 6、油性底漆、罩面漆施工完毕，工具即用二甲苯等溶剂进行清洗。
- 7、在施工过程中，严禁在用料中随意加水稀释。
- 8、气温较低时同一面墙要一次成活，否则即使相同批次经过很久再施工也会出现轻微色差问题。

佛山市顺德区隆艺德涂料有限公司网址：www.lgzsq.com