屋顶防水涂料 雷工真石漆厂家 原装直销水性漆

产品名称	屋顶防水涂料 雷工真石漆厂家 原装直销水性漆
公司名称	佛山市顺德区隆艺德涂料有限公司
价格	4.60/公斤
规格参数	品牌: 雷工 型号:LG-105 包装:桶装
公司地址	广东佛山顺德勒流富安工业区富兴一路四号
联系电话	0757-23663729 15024259779

产品详情

产品特点

- 1.色彩自然,具有天然石材之观感
- 2.施工简便,简易喷枪喷涂
- 3.安全环保,100%水性
- 4.良好耐候性、保色性,优异防霉防藻性能
- 5.耐冻融,适合寒冷地区
- 6.高效抗污自洁,硬度可与花岗岩媲美
- 7.恒久色彩,保色长达15年

施工方法

- 1、真石漆要求平整,坚固,无裂纹。
- 2、先用抗碱封闭底漆或墙面处理剂封底一遍,干透后再用专用喷枪涂真石漆,喷涂一至两遍(也可以刮涂),重涂间隔为2小时以上。
- 3、48小时后再涂水性底油罩光漆一遍。
- 4、必须套用底漆,面漆以保证施工质量及耐久性。
- 5、对于复杂的基层,为确保达到最佳施工效果,提供真石漆全面施工方案。

注意事项

- 1、施工时,脚手架应距离墙面30cm左右,如距离太近,上下层脚手架间喷涂部分可能有接痕,影响装饰效果。
- 2、不喷涂部分及物件,应用挡板或纸张等隔开。
- 3、施工时气温应高于5 ,风力大于4级时不宜施工。主涂层喷涂24小时内应避免雨雪。
- 4、油性底漆、罩面漆属易燃危险品,施工时应严禁烟火。
- 5、主涂层施工完毕,工具应立即用水清洗。
- 6、油性底漆、罩面漆施工完毕,工具即用二甲苯等溶剂进行清洗。
- 7、在施工过程中,严禁在用料中随意加水稀释。
- 8、气温较低时同一面墙要一次成活,否则即使相同批次经过很久再施工也会出现轻微色差问题。

佛山市顺德区隆艺德涂料有限公司网址:www.lgzsq.com