

ROBLE法国智能仿型精磨机ROBLE

产品名称	ROBLE法国智能仿型精磨机ROBLE
公司名称	深圳市斯图加特科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:REXROTH 型号:LV1904
公司地址	深圳市龙华新区建设东路百富汇科技园D栋209
联系电话	13751107988

产品详情

钢轨除瘤机EPM2整体式

现场携带方便，维护少，操作简易。

EPM2整体式（带有一台 手动液压泵）

带刀头重量：75kg

尺寸：1020mm X 490mm X 500mm

法国登莱秀集团(CONDUCTIX)产品适用于：电厂、仓库、运输公司、港口、冶炼厂、石油化工、纺织厂、摄影场、游乐场所等广阔领域的移动设备的供电系统产品。

公司产品质量通过ISO9001：2000认证，产品符合DIN53438,NFC32-070-91，NFEN60529-92，NFEN60439-2-93，VDE0470等国际标准，以及JB6391.2-92国家标准。

TR75型钢轨拉伸器

液压密封性能好，拉伸力大，可达75吨。采用轨腰处夹轨设计，能在使用时通行列车。可配合铝热焊作业，消除钢轨应力对铝热焊头质量的影响。

TR75型液压式钢轨拉伸器适应于无缝线路应力放散时实施铝热焊接的场合,它可以拉伸或固定钢轨。这种拉伸器可用于重量为29kg/m及以上的各种钢轨。技术性能：拉伸力:75吨(600bar压力下)
；止推力(不用连杆时):20吨；动力卸行程:350mm；手动液压泵:两级流速自动设置
；组件总装配重量:326kg 该拉伸器设计为完全可拆卸式,安装后允许列车自由通行(不侵入车轮界限)。在操作过程中液压压力要保持恒定2、YM150钢轨打磨机介绍：规格 1060 × 550 × 750；用途：为钢轨接头铝热焊接后焊缝打磨的专用机具，也可用于钢轨磨损后补焊修复及飞边打磨除锈等。

YQB-20型液压起拨道器技术参数最大起道力:200KN最大拨道力:200KN最大起道量:120MM最大拨道量:80MM重量:24KG5、ZTYQD-20型液压起道器 ZTYQD-20型液压起道器技术参数最大起道力:245KN额定起道力:196KN起道轮升程:5MM/次手柄操作力小于:440N.M重量:26KG6、ZT-800型液压直(弯)轨器
ZT-800型液压直(弯)轨器 800型液压直(弯)轨器是一种对线路上的钢轨水平方向进行调直或弯曲的手动液压专用工具,本产品力矩作用点均衡,调直弯曲钢轨效果理想,特别适合铁路\矿山\轻轨的应用.参数:
最大直轨力:800KN