PP废气塔 酸雾废气净化塔

产品名称	PP废气塔 酸雾废气净化塔
公司名称	太仓市吉利防腐化工设备有限公司
价格	3900.00/件
规格参数	品牌:吉利 型号:PP塔 风量:1500-50000
公司地址	江苏省苏州市太仓市沙溪镇印北村
联系电话	0512-53228983 18121565333

产品详情

本工程处理工艺采用填料塔对废气进行净化，适合于连续和间歇排放废气的治理；工艺简单，管理、操作及维修相当方便简洁，不会对车间的生产造成任何影响；适用范围广，可同时净化多种污染物；压降较低，操作弹性大，且具有很好的除雾性能；塔体可根据实际情况采用FRP/PP/PVC等材料制作；填料采用高效、低阻的鲍尔环，可彻底地去除气体中的异味、有害物质等。

本工程设备分单塔体和双塔体。采用圆形塔体，用法兰分段联接而成。具体由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等组成。

酸碱废气洗涤塔(3HP以上可选)产品说明：

1、特性：高风量；中、低压、耐酸碱腐蚀性

2、特点：低噪音、运行平稳、操作简便、高效节能、成本低、占地小

3、废气处理原理：酸碱中和法化学反应

4、适用行业：PCB、半导体、电子及光电、冶金厂塑胶、酸洗电镀厂化工、电解、蓄电池电镀、制药、除臭、及其它水溶性空气污染物等生产制造加工环节产生废气之企业

选配项目：

1、塔体材质（包括PP和PVC材质）

2、中、低压风机（包括防腐玻璃钢风机及PP风机）

3、马达品牌配置

4、耐酸碱抽水循环泵浦品牌配置

5、在线压差检测系统

6、在线压力自动变送系统

7、控制方式：如PLC程式控制、LED人机界面触摸屏操作控制

8、抽风管道：PP管道、PVC管道