

## 供应环氧树脂绝缘板 加工 价格优惠

产品名称	供应环氧树脂绝缘板 加工 价格优惠
公司名称	东莞携晟实业有限公司
价格	25.00/件
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步横坑南门新村11号
联系电话	0769-811202082 13532995818

## 产品详情

环氧板应用特性 一、 形式多样。各种树脂、固化剂、改性剂体系几乎可以适应各种应用对形式提出的要求，其范围可以从极低的粘度到高熔点固体。 二、 固化方便。选用各种不同的固化剂，环氧树脂体系几乎可以在0~180 温度范围内固化。 三、 粘附力强。环氧树脂分子链中固有的极性羟基和醚键的存在，使其对各种物质具有很高的粘附力。环氧树脂固化时的收缩性低，产生的内应力小，这也有助于提高粘附强度。 四、 收缩性低。环氧树脂和所用的固化剂的反应是通过直接加成反应或树脂分子中环氧基的开环聚合反应来进行的，没有水或其它挥发性副产物放出。它们和不饱和聚酯树脂、酚醛树脂相比，在固化过程中显示出很低的收缩性（小于2%）。 5、 力学性能。固化后的环氧树脂体系具有优良的力学性能。