

汉高乐泰Loctite5900平面密封胶

产品名称	汉高乐泰Loctite5900平面密封胶
公司名称	常州加全行电子商务有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	常州市钟楼区玉龙南路178-1三楼
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

参数信息：

颜色：黑色

挤出率 (g/min) : 20-25

表面脱粘：7-24分钟

温度范围: (-54) 至260

相对密度：1.3/1.37

硬度 (肖氏) : A35

延伸率 (%) : 400

拉伸强度 (Mpa):1.4

包装规格：300ml筒装

应用介绍：

Loctite5900—高粘度硅橡胶不塌陷，无腐蚀，低气味，低挥发性，单组分室温（RTV）硅橡胶胶粘剂/密封剂。具有优良的耐机油主要用于法兰密封，具有优良的耐油性及承受胶接点较大幅度运动的能力。

使用说明:

预处理:若想获得最佳粘接性能，基材表面需清洁无油脂。

施胶:在清洁的基材表面上将本品涂成一条胶线。在5分钟内装配部件，将部件压紧，使胶粘剂分散均匀，充分填充贴合面。

固化:在承受大的负荷前粘接点应当充分固化，固化速度取决于环境湿度和温度。

注意事项:

- 1.远离儿童存放，切勿让儿童接触！
- 2.本产品不宜在纯氧与/或富氧环境中使用，不能用于氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。

(有关本产品的安全注意事项，请查阅乐泰的材料安全数据资料(MSDS)。)