

汉高乐泰Loctite5910平面密封硅橡胶

产品名称	汉高乐泰Loctite5910平面密封硅橡胶
公司名称	常州加全行电子商务有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	常州市钟楼区玉龙南路178-1三楼
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

参数信息：

颜色：金属黑

挤出率（g/min）： 300

表面脱粘： 40分钟

温度范围:（-54 ）至260

相对密度：1.34

肖氏硬度：A30

延伸率(%): 400

拉伸强度（MPa） 1.7

包装规格：300ML筒装

应用介绍：

LOCTITE5910是一种不塌陷，无腐蚀性，低气味，低挥发性，单组分室温固化(RTV)硅橡胶胶粘剂/密封剂。具有优良的耐机油性能。

典型用途：主要用于法兰密封，具有优良的耐油性及承受胶接点较大幅度运动能力，例如，冲压金属罩盖(如正时齿轮盖，油底壳)。

使用说明:

- 一、要想获得最好的粘接性能，被粘接的材料表面应当干净，无油脂。
- 二、本产品接触到空气后，湿气固化立刻会开始，因此物件应在胶水挤出后几分钟内进行粘合。
- 三、达到完全性能需要72小时后。
- 四、多余的胶水可以用无极性溶剂拭去。

注意事项:

乐泰5910不宜在纯氧与(或)富氧环境中使用，不能做为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。

(有关乐泰5910的安全注意事项，请查阅乐泰的材料安全数据资料(MSDS)。)