

汉高乐泰Loctite498瞬干胶

产品名称	汉高乐泰Loctite498瞬干胶
公司名称	常州加全行电子商务有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	常州市钟楼区玉龙南路178-1三楼
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

参数信息：

颜色：无色

粘度(mPa.s)：400 ~ 600

温度范围：- 53 ~ 121

固化速度(初固)：50s

剪切速度(MPa)：19

包装规格：20g

应用介绍：

乐泰498瞬干胶是一种氰基丙烯酸乙酯胶粘剂，用于耐-40 ° F~250 ° F(-40 ~121)的热循环。连续工作温度220 ° F。乐泰498比标准瞬干胶有更好的耐湿性。通常条件下，表面湿气会引发固化过程。乐泰498尽管在相当短的时间内就可达到全部的使用强度，但要达到充分的耐化学/溶剂性能至少需继续固化24小时。

典型用途：粘接扬声器组装件，将元件固定到印刷电路板上，粘接电动机元件。

使用说明:

- 1.要获得性能，表面需清洁无油脂。
- 2.本产品最适合较小粘接厚度(0.05mm)的场合，多余的胶粘剂可用乐泰清洗剂，硝基甲烷溶解。

注意事项:

- 1.乐泰498不宜在纯氧与(或)富氧环境中使用，不能做为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。

(有关本产品的安全注意事项，请查阅乐泰的材料安全数据资料(MSDS)。)

- 2.除另有说明外，乐泰498胶水的理想贮存条件是放在8 -21 温度范围内的阴凉干燥处，于原包装内存放。对于未开封氰基丙烯酸酯胶粘剂的贮存温度是2 ~80 对于冰箱中贮存的产品，在开封使用之前，应当使之回升到室温。

- 3.为避免污染未用胶液，不要将任何胶液倒回原包装内。

- 4.对于其它规格包装的具体的贮存寿命，请与当地的乐泰公司技术服务部联系。