

## GB型钢板腻子橡胶止水带3\*6mm

产品名称	GB型钢板腻子橡胶止水带3*6mm
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

GB型钢板丁基腻子止水带是采用优质镀锌薄钢板，上下两面外贴一层丁基橡胶而成的新型止水产品。贴合的丁基橡胶是由特种橡胶，防老剂等材料经过混炼，挤出等工艺加工而成。GB型钢板丁基腻子橡胶止水带利用特种丁基橡胶与砗土的高粘特性和钢板的钢性，使止水带具有在各种承载下均可紧固密封，起到防水，止水的作用。适用于基础工程、地下设施、隧道、地铁、给排水工程、涵洞等结构接缝处的密封防水。国标钢板丁基腻子止水带产品规格主要有六种规格（宽mm×厚mm）：200×2、200×3、300×2、300×3、3×2、3×3、400×4mm等。包装：30米/卷。钢板丁基腻子止水带的特点丁基橡胶粘接力强，延伸性大，在一定压力下，能填充砗土中的气孔和缝隙，使其与砗土联接为一体，提高了防水性能。支撑力好易于固定，施工方便。抗拉、扯断性强度高。具有良好的耐候、耐腐蚀、耐老化性能，并且使用长。施工与安装注意事项采用钢筋或模板对止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇注于砗土中，另一半在二期施工中埋入砗内。因此，止水带的固定方法必须可靠，避免发生移位。二期施工前，另一半止水带应注意保护。在浇注过程中应注意捣浇压力和方法，以避免砗中的尖角石头和锐利的钢筋刺破止水带。注：本产品不得露天长期存放，不得与油漆等污染性强的化学物接触。雨天温度宜施工，施工温度宜在15-35 之间。应用范围GB型钢板丁基腻子止水带隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝。