

无线烟雾传感器批发 厂区无需布线烟雾报警器

产品名称	无线烟雾传感器批发 厂区无需布线烟雾报警器
公司名称	深圳市世宁科技有限公司第一分公司
价格	198.00/套
规格参数	品牌:家优 型号:JY-828-3PF 额定电流:280ma
公司地址	272820915@qq.com
联系电话	0755-89206127 15013775514

产品详情

无线烟雾传感器批发 厂区无需布线烟雾报警器 远距离无线烟感厂家 名称：无线烟雾探测器
型号：JY-828-3PF 厂家：深圳市家家优科技有限公司 不能走线需要安装烟雾报警器怎么办？
既要火灾现场报警,同时又要值班室知道怎么办？

不用担心有家家优科技，一切都变得那么简单了 无线大功率火灾报警系统适用于工厂，商场，小区，学校，宿舍等需要预防火灾的地方。无线大功率火灾报警系统性能稳定，无需布线，易安装，易操作，可接烟感数量多，无线信号传输距离远，耗电量低。彻底解决您的后顾之忧!整个系统构造简单，由无线大功率主机—信号转发器—无线烟雾报警器三个部分组成！ 报警主机参数

防区数量：99个 供电电源：AC220V（+10%、-15%）@50Hz 待机电流：100mA

报警电流：250mA 报警音响：警笛声>95分贝

使用环境：室内使用，温度-20 ~55，相对湿度30%~80% 安装方式：台式 外壳材料：钢板

产品尺寸：300mm（长）X220mm（宽）X65mm（高），不含天线超出部分 信号转发器参数

1、接收频率：315MHz 2、发射频率：230MHz 3、接收编码制式：PT2262兼容1527

4、发射编码制式：PT2262兼容1527 5、接收距离：100米（开阔地）

6、发射距离：1000米-5000米（开阔地） 5、接收波形宽度(频率)：（振荡电阻1.8M-3.3M）

6、发射波形宽度(频率)：（振荡电阻1.8M-3.3M） 7、电源电压：AC220V DC9.6V

8、工作电源：待机 15mA 发射：250mA 无线烟感参数 工作电压：DC9V

静态电流：10uA 报警电流：15mA 工作温度：-10 ~+50 工作湿度：95%RH

报警方式：无线输出 / LED指示报警 发射频率：315M或433M 发射距离：50m(空旷无阻碍)

编码方式：2262/1527/滚动码 厂家出货：以优势的价格对外销售，以高效率的工作效率快速出货；

我公司主要经营：家用报警主机，工程报警主机，燃气报警器，烟雾报警器，CO探测器，红外对射，红外探测器，门磁窗磁，个人防丢器，开关按钮等。当你需要此类产品或者了解更多的产品信息请拨打：刘维锋 15013775514/0755-89206127 商务QQ：272820915 无线烟雾传感器批发 厂区无需布线烟雾报警器 远距离无线烟感厂家