

供应橡胶填充油（橡胶软化剂）

产品名称	供应橡胶填充油（橡胶软化剂）
公司名称	天津市顺捷昊博橡胶制品销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	成分:其他 产品等级:优级品 产地/产商:台湾
公司地址	天津双港工业区丽港园12号
联系电话	022-28577227 13002259998

产品详情

成分	其他	产品等级	优级品
产地/产商	台湾	含量	99（%）
密度	1.0（g/cm ³ ）	执行质量标准	通过
包装规格	200KG/桶	CAS	通过

wo我公司现代理销售的台湾产橡胶填充油。它是专门应用于合成橡胶生产及橡胶加工的高芳烃填充油，该产品质量稳定，在合成橡胶及橡胶加工工业中已经获得广泛应用。

台湾中油pro性状(橡胶填充油)1、台湾中油生产的专门应用于合成橡胶生产及橡胶加工的高芳烃填充油，品质稳定，在橡胶合成和橡胶加工工业中已获得广泛应用。外观为褐黄色粘稠液体，与橡胶具有良好的相容性；产品混炼工艺性能良好，能显著改善橡胶的加工性能，有利于橡胶中填充剂配合剂的混合和分散，并且对橡胶有很好的软化、增塑性能；同时能提高胶料的自粘性，改善硫化胶的物理机械性能。2、芳烃含量高，大于70%的保证值，减少胶料的混炼时间，降低胶料粘度和混炼能耗，在国内市场上处于绝对领先地位，是企业降低成本，改善橡胶性能之首选。3、不含沥青质，石蜡与焦油含量少。而国内的减四线由于石蜡烃与焦油含量过高，容易使碳酸钙，促进剂及防老剂等出现渗出现象，俗称“喷霜”。主要用途：

1、橡胶加工：橡胶填充油用芳烃油作为一种典型的石油系软化剂应用于橡胶工业，国内外由来已久。主要利用其高芳烃组分，改善橡胶的加工和使用性能。生胶中配入软化剂后不仅能改善胶料的塑性、降低胶料的粘度和混炼时的温度，节省轧炼时的动力消耗、改善其它配合剂的分散和混合，对压延和挤出起润滑作用而且还可以降低硫化胶的硬度，提高硫化胶的性能（如抗张强度、伸长率、耐寒性等）。因此软化剂在天然橡胶和合成橡胶的加工工艺中都有重要意义。如丁苯橡胶的生产企业扬子金浦和南通申华在生产sbr1712的过程中都制定使用台湾中油的芳烃系橡胶软化油。

2、输送带，密封圈等深色橡塑制品：芳烃油及芳烃增塑剂与橡胶及pvc塑料产品具有良好的相容性，能显著改善橡胶及塑料产品的加工性能，并且对橡胶及塑料产品有很好的软化、增速性能，该产品无蜡含

量，相容性大大提升可避免输送带的增霜现象。产品混炼工艺性能优良，能满足橡胶及塑料加工的要求，采用该芳烃生产的产品有良好的物理机械性能，在橡胶及pvc塑料产品加工工业中已获得广泛应用。

3、轮胎：芳烃油与天然橡胶、顺丁胶和丁苯胶混炼后，明显提高橡胶的可塑性和填料的分散程度，改善了硫化胶料的伸长率，回弹性好，耐磨性能强，是制作轮胎和其他橡胶制品的理想助剂。可以提高轮胎的抓着性和制动性，有利于填充和降低炼胶温度，胶料被挤出成层后低石蜡含量有助于保持层压粘性。高芳香烃含量有助于通过改善吸油的时间，加快混炼从而提高了生产能力。高芳香烃含量同理也提供了更好的碳黑分散性能，有助于使产品性能在一般工艺条件控制下，达到更好的连续一致性。